

点胶机密封圈 密封圈 赛朗密封科技有限公司

产品名称	点胶机密封圈 密封圈 赛朗密封科技有限公司
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

轴用泛塞封特点及优势

- (1)、可用于往复及旋转运动；
- (2)、能适应绝大部分流体和化学制品；
- (3)、摩擦系数小，耐磨损，尺寸稳定；
- (4)、可控制时也不会爬行；
- (5)、防腐能力强和尺寸稳定好；
- (6)、能承受环境急剧的温度变化；

旋转泛塞密封圈是一种用于旋转轴处的单向作用密封圈。由于密封和弹簧对相应材料都具有良好的相容性，耐高压密封圈，在化学、和食品工业应用广泛。

标准材料

密封环：填充/纯聚四氟乙烯F-PTFE/PTFE，聚醚醚酮PEEK

弹 簧：不锈钢（根据客户要求/工况提供V型或O型弹簧）

活塞杆密封圈也被称作U型杯，是主要的活塞杆密封件，安装在液压缸端盖内侧，作用是防止液压油外漏。活塞杆密封圈由聚氨酯或丁腈橡胶制成，在某些场合，需要与支撑环（也叫挡圈）一起使用，支撑环用于防止密封圈在压力作用下发生挤压变形。活塞杆密封圈也有多种变体。

缓冲密封圈作为辅助的活塞杆密封圈，用于在系统压力突然增加时保护活塞杆。常见的有三种类型的缓冲密封圈。A型是由聚氨酯制成的单件密封圈。B型和C型为两件式，杜邦密封圈，用于防止密封挤压，允许密封件承受更高的压力。

泛塞封的特点

密封性能不受启动时润滑不足的影响

有效减少磨耗与摩擦阻力

透过不同密封材料与弹簧的搭配，可展现不同的密封力以适应各种应用需求采用专用CNC加工机制成，无模具费用 - 特别适合少量多样的密封件

耐化学腐蚀与耐热能力远比常用的密封件橡胶优异，尺寸稳定，密封圈，体积膨润或收缩所衍生的密封性能劣化

旋转轴格来圈密封装置由一个密封环格来圈和一个弹性施力的O形密封圈组合而成，为适应高速和低速不同工况的需要，根据格来圈的截面大小不同，在油封面上加工了一个或两个环形沟槽。该沟槽提高了密封表面的比压，因此提高了密封效果。形成一个润滑油腔，从而降低了摩擦力。为了保证介质压力能作用到O形密封圈上，在格来圈的侧面开有若干条径向沟槽，用以托住O形密封圈。格来圈的背面，设计成内凹弧形，使之增加接触面，防止格来圈随轴产生旋转。

点胶机密封圈-密封圈-赛朗密封科技有限公司(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司（www.sllseals.com）在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛朗密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖顺好。