

雷诺护垫护岸 雷诺护垫 重庆驰瑞交通设备

产品名称	雷诺护垫护岸 雷诺护垫 重庆驰瑞交通设备
公司名称	重庆驰瑞交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号21-18号
联系电话	18302326010

产品详情

格宾挡墙施工准备：

铺设格宾前，马道提前整平夯实，达到牢固稳定。测量根据设计图纸放样格宾挡墙轴线及内外侧边线。同时请贵司项目部工程师现场指导放样定位，检查格宾箱笼的外观有无缺损或人为破坏，箱体尺寸，网孔直径、线径、边线、框线线径，并准备好安装工具。

格宾挡墙现场施工便道

沙砾垫层厚度均匀干砌石应以一层一层错缝搭结方式铺砌，砾石垫层的粒径应大于50mm，含泥量小于5%，雷诺护垫，垫层应与干砌石铺砌层配合砌筑，随铺随砌。块石表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。块石砌体外露面的坡顶和侧面，应选用较整齐的石块砌筑平整。为使沿石长有坚实支撑，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。

安装格宾网之前首先要做的是地基面清理范围包括坡面及阶面，顶部其边界应在设计基面边线外30cm~50cm。避免对已清理的基土造成人为破坏，基面表层不合格土、杂物等必须清除，镀锌雷诺护垫，基面范围内的坑、槽、沟等，应按填筑要求进行回填处理。基面清理平整后，双隔板雷诺护垫，应及时报验。基面验收后应抓紧施工，若不能立即施工时，应做好基面保护，复工前应再检验，雷诺护垫护岸，必要时须重新清理。

原材料所有石料必须选用质地坚硬，不易风化，没有裂缝且大致方正的块石，其厚度应大于20cm，其抗水性、抗冻性、抗压强度等均应符合施工详图或有关技术要求的规定。

格宾护垫是厚度在0.15-0.3m(含0.3m)的网箱结构。

主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。格宾护垫由隔板分成若干单元格，为了加强格宾护垫结构的强度，所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。格宾护垫产品规格(具体尺寸可以根据工程设计要求定做)。

雷诺护垫护岸-雷诺护垫-重庆驰瑞交通设备由重庆驰瑞交通设施有限公司提供。重庆驰瑞交通设施有限公司(www.cqcrjt.com)是从事“护栏,边坡防护网,声屏障,钢格板,围网,基坑护栏网,石笼网”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。同时本公司(www.gzjsdcj.cn)还是从事贵州减速带,贵州减速带安装,减速带厂家的厂家,欢迎来电咨询。