

螺旋通风管道 十堰通风管道 襄阳广源通风

产品名称	螺旋通风管道 十堰通风管道 襄阳广源通风
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。？

??2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷；???3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。???4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉，拉铆钉，焊条、各种帆布、无纺布、、膨胀螺栓应符合产品质量要求。???（三）工机具？

??手锤、电锤、手电钻、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、梯子等。？

质量要求???（一）主控项目？

??1.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6 mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。???2.风管安装一定要符合下列规定：???1）风管内严禁其他管线穿越；？

??2）输送含有害气体或安装在、环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时一定要严密，并不得设置接口；???3.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。???4.风管部件安装一定要符合下列规定：？

??1）各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作；???2）止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。？

??5.手动密闭阀安装，阀门上标志的箭头方向一定要与风管气流方向一致。???6.净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：？

??1）风管、静压箱及其他部件，一定要擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好

对于通风管道的制作安装来说选择合适的材料很重要，它决定了通风管道制作的成本和质量，十堰通风管道，所以通风管道哪家好？通风管道制作安装如何选择合理的材料呢？是加工厂家很关心的问题，而我们了解了通风管道的制作安装材料，对于我们选择适合自己的通风管道也很很重要，饶广源机电设备小编特整理了相关资料，希望能帮到大家。通风管道是通风系统中的重要组成部分，也是通风安装工程施工图预算的主要部分。它还是现在商业建筑的基本标配之一。通风管道制作安装之前所用的材料一定要符合国家现行的标准规定。而目前来说通风管道按使用材料分为薄钢板风管、不锈钢板风管、铝板风管、复合钢板风管和塑料板风管等。在如此诸多的材料中，如何选择合理的、适合自己的材料呢？

在给通风管道加工时，有很多事项要注意，下面主要是一些常见的问题：？

??1、通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，螺旋通风管道，但是一定不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。？

??2、加工的时候，不能在通风管道内部设置加固框或者加固筋，通风管道安装，因为这样对于通风管道的质量会造成一定的影响。

3、通风管道加工不能采用S型插条和C型直角插条的连接方式，另外对于一些特殊的通风管道来说，通风管道生产厂家，还不能采用按扣式的咬口。？

??4、通风管道制作完毕之后，还要用清洗液进行清洗，只有达到清洗标准之后，才可以及时封口。

螺旋通风管道-十堰通风管道-襄阳广源通风(查看)由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司(www.hbxtyf.com/)为客户提供“通风管道,排烟管道,除尘管道,不锈钢风管,风机风管”等业务，公司拥有“襄阳广源通风,湖北源利鑫”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘建锋。