

# 压力分布 宁波压力 苏之航

产品名称	压力分布 宁波压力 苏之航
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

## 产品详情

苏州苏之航电子有限公司，专业加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

无碳打印纸常用的规格有哪些？应怎样区分？

常用的无碳打印纸的规格是80列或132列。为常用的是80列，尺寸是：9.5英寸X11英寸（有孔一边，一共有22个孔，每二孔之间的孔距为0.5英寸）约等于241毫米X279毫米。80列纸通常还分为三种规格：1：全页（9.5英寸X11英寸）。2：二分一（9.5英寸X11/2英寸）。3：三分一（9.5英寸X11/3英寸）

苏州苏之航电子有限公司，专业加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，压力测试胶片，欢迎新老客户来电咨询！

结构：有两种Prescale。单片型的聚酯片基上涂有显色物质、上面又有微囊生色物质。双片型是由两个聚酯片基组成。一个涂有一层微囊生色物质、而另一个涂有显色物质。使用两个胶片时涂层要面对面。

工作原理：施压时微囊破裂，生色物质与显色物质相互反应，红色区域出现在胶片上。

应用范围：测量连接部的紧固压力；测量底座、液晶的压力；测量轧辊的接触压力；测量接触压力；测量压缩压力等。

### 感压纸应用

碰撞实验 测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。测定方法 在自动车各个需要测试的部分（如车身、仪表板等）贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后，气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记

录在感压纸上，宁波压力，取下感压纸检查压力大小。检查要点

确认碰撞面积和压力峰值有几处，确认整体的重量大小。包装的密封性测定方法

在包装的密封口放入感压纸，充分结合后按规定大小施压。然后取出感压纸观看其发色状态。检查要点

包装密封口周围的发色无一定的欠缺，或者压力值达到规定值，整体的发色分布左右、上下均匀

压力分布-宁波压力-苏之航由苏州苏之航电子有限公司提供。“纳米材料；包装材料”就选苏州苏之航电子有限公司（[www.000.com](http://www.000.com)），公司位于：江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134，多年来，苏之航电子坚持为客户提供好的服务，联系人：丁总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏之航电子期待成为您的长期合作伙伴！