

沈阳挤塑板采购 巨鹏【诚信立本】 沈阳挤塑板

产品名称	沈阳挤塑板采购 巨鹏【诚信立本】 沈阳挤塑板
公司名称	沈阳巨鹏保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号
联系电话	13940371260

产品详情

沈阳巨鹏保温材料有限公司经营代理岩棉板，珍珠岩制品，沈阳挤塑板批发，胶泥，网格布等其他保温材料及辅助材料，能够同时提供和满足广大客户的各种需求。

酚醛保温板装置：

(3) 酚醛板张贴采用点粘法，五个胶点在版面上均匀对称散布，压实后胶点均匀直径确保在200mm以上。粘接胶浆厚度不该大于3-5mm.

(4) 粘接酚醛板应笔直错缝，错缝长度不小于板宽的1/3，板间应对缝严密，板缝宽度不大于1.6mm；板间高差不大于1mm。

屋面特殊部位的附加增强层和卷材铺贴要求。

檐口将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内，沈阳挤塑板，然后将凹槽用密封材料嵌填密实。如用压条（20mm宽薄钢板等）或用带垫片钉子固定时，钉子应敲入凹槽内，钉帽及卷材端头用密封材料封严。

天沟、檐沟、水落口及檐沟卷材铺设前，应先对水落口进行密封处理。在水落口杯埋设时，水落口杯与竖管承插口的连接处用密封材料嵌填密实，防止该部位在暴雨时产生倒水现象，水落口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加增强层，厚度不少于2mm，涂刷时应根据防水材料的种类采用不同的涂刷遍数来满足涂层的厚度要求。

在酚醛板上抹胶粉聚苯颗粒浆料过渡层，当墙体外表面温度为70℃时，酚醛板外表面在1.15h以后达到温度61.5℃。当抹灰厚度为20mm的胶粉聚苯颗粒浆料后，表面温度大幅下降，温度应力也大幅下降，并将高温发生时间向后延迟1.15h，沈阳挤塑板采购，较好地缓解了酚醛板热应力的急剧变化，沈阳挤塑板专卖，为外墙外保温提供了较好的耐候性能。

设置水分散构造层

系统构造设计过程中，各层材料均应有一定的水蒸汽渗透性，允许气态水排出建筑，平衡建筑墙体的含水率。

沈阳挤塑板采购-巨鹏【诚信立本】-沈阳挤塑板由沈阳巨鹏保温材料有限公司提供。沈阳巨鹏保温材料有限公司（www.syjupeng.cn）位于辽宁省沈阳市经济技术开发区冶金八街1-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨鹏保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。巨鹏保温取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。巨鹏保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sbbdjg.com）还是从事沈阳苯板，沈阳eps聚苯板，沈阳石墨苯板的厂家，欢迎来电咨询。