

500*600*200防爆接线箱

产品名称	500*600*200防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

500*600*200防爆接线箱产品特点 1

本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观; 2
本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构; 3
采用模块化设计,各种回路可以自由组合; 4
内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆箱体外的手柄而实现分合; 5
本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理,通用性强,操作灵活方便,手感好; 6
具有过载,短路,缺相,漏电保护功能; 7 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 8
布线方式,钢管或电缆,防爆软管均可; 9 可根据用户要求特殊定制; 技术参数: 1.执行标准: GB 3836.1,GB 3836.2,GB 3836.3,GB 12476.1,IEC 60079 2.防爆标志: Exde BT6,DIP A20 TA,T6 3.额定电压: AC 220V/380V 4.主回路额定电流: 20A——250A 5.支路数:2,4,6,8,10,12
6.支路额定电流: 1A,3A,5A,10A,15A,20A,25A,32A,40A,50A,60A
7.防护等级: IP54(B),IP55(DIP),IP65(配防雨罩) 8.防腐等级: WF1 9.入口规格: G1/2——G3,

生产流程: 1.靠前步: 设计阶段,这个阶段是防爆 配电箱

生产较重要的阶段,因为工程师设计出来的图纸是按照客户现场需求来设计的,我们生产的时候是完全按照这个图纸来生产,客户也是按照这个图纸来施工验收的,一旦这个环节出现哪怕一点点误差都将直接影响到整个**配电箱的质量问题。 2第二步: 选材阶段,

一般防爆配电箱有钢板材质,铝合金材质,不锈钢材质,工程塑料材质等。具体要求按照客户的要求来选材。材料选择的不一樣,箱体各方面的功能是不一样的。比如说,钢板跟铝合金材质主要是用在防腐蚀性性能较差的防爆区域,而不锈钢跟工程塑料材质主要是用在防腐蚀性性能要求非常严格的防爆区域。