

六安洁净厂房 鲁鑫设备有限公司 洁净厂房价格

产品名称	六安洁净厂房 鲁鑫设备有限公司 洁净厂房价格
公司名称	南京鲁鑫净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道东江路A栋办公楼5-116
联系电话	15950554485

产品详情

层流手术室的特点：

- (1) 手术室低细菌数及低麻醉气体浓度。
- (2) 可供舒适的气流（室内温度可在15-25℃，湿度可在50-65%之间调节）。
- (3) 手术室正压气流（+23-25Pa）防止外来污染的进入。
- (4) 手术室内空气清新、爽洁，工作环境舒适。
- (5) 层流手术室，一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒，既节省劳动，又免除了不良气影响。
- (6) 院内感染率（尤其是手术和烧伤感染率）大大降低。
- (7) 噪音：因层流设备的空气处理机（送风、回风等装置）及空调系统运行所发出的声音，成为层流手术室的一种噪音，也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB，可无不适；但手术室外音量 65dB，六安洁净厂房，形成噪音干扰。"心欲静而音不止"，长期处之，尚有一个忍受和适应的过程。

GMP净化标准等于无菌环境，无菌环境就一定要消除除潜在的生物活性、灰尘、污染原，从根本上杜绝影响生产出高品质的物质。GMP无菌环境就分为几个大块，一个是根据厂家要求设计依据去设计净化结构，二是质量要求，厂房洁净房装修，质量要求是更近生产工艺和产品质量要求产生的，三是人员和物流的流动方向的洁净设计，四是净化空调系统的安装与设计。工厂整体经过这几个大块工程通过验收的就是GMP车间净化标准！

不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同，例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级，每立方尺空气中 0.5 μm的尘粒数， 100颗或每升空气中 3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级，洁

净厂房施工，每立方尺空气中 $0.5\ \mu\text{m}$ 的尘粒数，1000颗或每升空气中 35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级，每立方尺空气中 $0.5\ \mu\text{m}$ 的尘粒数，洁净厂房价格，10000颗或每升空气中 352颗。依次类推。

不同级别的层流系统，其控制空间环境中的空气置换率也不同，洁净度级别越高，置换率越快，反之亦然。层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷，光线明亮，色彩柔和且不须用水清洁冲洗。

六安洁净厂房-鲁鑫设备有限公司-洁净厂房价格由南京鲁鑫净化设备有限公司提供。南京鲁鑫净化设备有限公司 (www.njlxjh.com) 是从事“厂房装修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：聂国纪。