

单多点位移计报价 北京SOIL仪器 单多点位移计

产品名称	单多点位移计报价 北京SOIL仪器 单多点位移计
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能

正向埋设

多点位移计的正向埋设如图二所示，包括垂直向下埋设、倾斜向下埋设。正向埋设:点位移计出厂都是按正装配置排列传感器，仪器安装埋设完成至灌浆前测杆处于悬挂状态，由于测杆自重将会使传感器测杆位移(Y)处在满量程位置(测杆拉出较大)。

当仪器安装完成测杆锚头灌浆凝固后，需要调整传感器初始值。拧开护罩后的螺丝，打开护罩将固定每支传感器的M5内六角螺栓(基座侧面)松开，推动传感器到合适的位置(自定传感器的拉压范围)，此时x和Y同步变化，调整完毕后拧紧M5内六角螺栓固定住传感器即可正常工作。

单多点位移计

采用进口机芯，单多点位移计报价，北京SOIL，单多点位移计价格，单，多点位移计，单多点位移计，性能

特殊设计的机械式锚块使得仪器系统可以完全回收，它是一个带有三个支撑脚的圆柱体，单多点位移计哪家好，支撑脚互成120°角布置。使用安装工具和安装杆，从孔口由螺纹驱使机械式锚块的三只支撑脚

撑开与孔壁紧密接触。锚块的锚固力非常强大，并且在孔壁施加锚固力的同时可对支撑脚进行调节，以适应钻孔的小量变形。

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能

安装就位全过程中要拽紧兜锚头和测杆的绳子防止测杆和护管掉入钻孔内，兜锚头的绳子也可用于调整孔口处测杆和护管的高低。兜锚头的绳子只有在多点位移计安装完成，将要灌浆前才能取出。安装测杆时，测杆与测杆之间的连接一

定要牢靠不可松动，较好用胶固定。PVC护管接头和测杆护管连接座涂抹PVC胶粘接测杆护管。

单多点位移计报价-北京SOIL仪器(在线咨询)-单多点位移计由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！