

## 500\*400\*250隔爆型防爆电箱

产品名称	500*400*250隔爆型防爆电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 500\*400\*250隔爆型防爆电箱

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；产品特点1.

本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2.

防爆电机控制箱为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；3.

采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；

4. 防爆电机控制箱内部可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；5.

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；7.

可根据用户要求特殊定制；技术参数 1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20

TA,T4/T5/T6；3.额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

3.总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；4.防护等级：IP54/IP55/IP65；

5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸 6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）