

无机保温生产基地 禹通品质好 宿州无机保温砂浆

产品名称	无机保温生产基地 禹通品质好 宿州无机保温砂浆
公司名称	南阳禹通保温建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区青华镇
联系电话	15938891179 15938891179

产品详情

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，无机保温生产基地，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发 生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。

缔造完美！创造生活！绿色更环保！

您的信任——是我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求，选择我们是您放心的保障。

1) 整体性好：保温系统与基层粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。

2) 防火性好：材料燃烧性，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料高温产生气体的缺陷，无机保温砂浆价格，是楼梯间，消防通道等内保温**产品。

3) 绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有**的社会效益。

4) 寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到***，宿州无机保温砂浆，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。

缔造完美！创造生活！绿色更环保！

您的信任——是我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求，选择我们是您放心的保障。

外墙保温装饰一体板的安装施工方法主要有三种：粘贴体系；干挂体系；点锚体系。在研发楼工程中采用的主要是粘贴体系中的粘挂结合的施工方法。

（1）首先要求操作工人严格检查所施工部位用的装饰一体板的规格、尺寸，另外注意对装饰一体板侧面固定件的数量、位置进行认真检查，确保无误后方可上架（篮）。

（2）要求工人操作时将专用粘合砂浆均匀分布在装饰一体板背面上，再将一体板揉贴在墙体表面，并调整好装饰一体板的平整度和分隔缝的宽度，一体板与墙体的粘接面积大于等于百分之40。粘结砂浆应随用随搅拌，已搅拌好的粘结剂在2h-4h内用完。一体板材初步粘结固定后，内墙无机保温砂浆，根据一体板侧面固定件位置，用电锤在墙体上钻孔，用于安放膨胀管，孔的深度要求穿过抹灰层，进入砌体25mm以上，用膨胀螺栓固定。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。

缔造完美！创造生活！绿色更环保！

您的信任——是我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求，选择我们是您放心的保障。

抗裂保温砂浆首要用于外墙外保温或内保温层面，聚苯板、挤塑板等外层面的封面；是现代建筑行业

广泛应用到的一类防水抗裂建材产品。

- 1、铲除墙体的灰尘、油污、杂物、使外表清洁洁净。
- 2、配制：砂浆粉：水=1：0.3，用砂浆拌和机或手提拌和机拌和均匀。
- 3、在墙体上做点状粘或薄粘办法均可，压紧以达到平整。
- 4、施用量：3-5kg/m²。

无机保温生产基地-禹通品质好-宿州无机保温砂浆由南阳禹通保温建材科技有限公司提供。南阳禹通保温建材科技有限公司（www.nyyutong.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，禹通保温建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.hnbwsj.com）还是从事青海YT保温材料，青海YT无机活性墙体保温材料，青海外墙保温材料的厂家，欢迎来电咨询。