

螺旋板式换热器报价 长春板式换热器报价 济南正阳质量可靠

产品名称	螺旋板式换热器报价 长春板式换热器报价 济南正阳质量可靠
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

产品详情

济南正阳换热设备有限公司专业生产板式换热器

在热泵机组制冷循环中作为蒸发器用的板式换热器在热泵循环时就作为冷凝器使用。在制冷循环和热泵循环两种情况下，制冷剂的流动方向相反，而水流方向不变。由于冷凝器的负荷大于蒸发器负荷，所以设计时应考虑当板式换热器作为蒸发器工作时为顺流换热，而作为冷凝器使用时为逆流换热。

板式换热器冷却水进出口水温的确定，要根据当地的气象条件(主要指夏季空调湿球计算温度)及一次投资和运行费用的比较来定。一般情况下，不锈钢板式换热器报价，冷却水的进水温度要比当地的夏季空调湿球计算温度高4—6度，冷却水的温度差为4—6度。

对板式冷凝器，选择时一般不要有冷凝段和过冷段并存的局面，因为过冷段的换热是交换显热，比冷凝段的潜热交换效率低的多。如果需要过冷，原则上应单独设置过冷器。

板式换热器

占地面积小。板式换热器结构紧凑，单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍，也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所，因此实现同样的换热量，板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/8。

容易改变换热面积或流程组合，只要增加或减少几张板，即可达到增加或减少换热面积的目的；改变板片排列或更换几张板片，即可达到所要求的流程组合，适应新的换热工况，长春板式换热器报价，而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。

板式换热器

空调制冷系统中的应用

对生产工艺中要求恒温、恒湿的工作条件和质量保证环境时，都要求集中或分散的空调制冷系统。公用建筑大型商厦、饭店、宾馆的高层建筑空调制冷系统设计时，空调水系统合理划分和安全保障极为重要，螺旋板式换热器报价，也关系到设备投资运行费用和管理的安全可靠性。制冷系统要求换热设备热、结构紧凑、密封性好、清洗检修方便、防腐防垢性好，板式换热器比较的满足上述要求，从而得到了广泛应用。

螺旋板式换热器报价-长春板式换热器报价-济南正阳质量可靠由济南正阳换热设备有限公司提供。济南正阳换热设备有限公司（www.jnzyhr.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南正阳——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)，联系人：赵经理。