

玻璃钢架楼梯 武汉市钢架楼梯 卓楷铁艺铝艺公司

产品名称	玻璃钢架楼梯 武汉市钢架楼梯 卓楷铁艺铝艺公司
公司名称	湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺
联系电话	18071112316

产品详情

楼梯装修常识

装修常识

现在许多家庭都买了别墅或者是复式楼，这就需要安装一部楼梯。英国格林尼治皇后宫内的旋转楼梯根据我国的现状，家庭室内楼梯的位置大小和雏形往往已经被界定，所以装饰涉及的范围仅局限于梯步、栏杆、栏板及扶手的装饰。

1.首先考虑装修楼梯的位置和造型因素。楼梯对于整个家装的布局来说尤为重要，楼梯所占的空间和楼梯的出入口必须谨慎考虑。楼梯一般放置在专门的楼梯间内，或者是靠墙的角落，这样即不浪费空间，也不破坏整体布局。楼梯的出入口应按照行走方便和短行走路线的原则设置；

2.其次考虑楼梯的材质。楼梯材质应按照家装风格而定，玻璃钢架楼梯，中式风格宜选购实木楼梯，现代简约风格宜选购钢木楼梯。另外如家中有老人或小孩，则实木楼梯较为适合；

3.楼梯的坡度。楼梯坡度是指楼梯的各踏板前沿连线与水平线的夹角，室内装修楼梯的坡度一般为30%，过陡与过缓都影响行走的舒适度；

4.室内楼梯的宽度一般为90厘米左右较适合，若单层面积较大，则适当加长到95-100厘米；

5.楼梯扶手距离踏板的高度不可小于90厘米，亦不可过高；

6.楼梯栏杆之间的空隙不可大于11厘米，过大的空隙不利于小孩的安全，通常要求小孩的头不能伸出去；

7.要考虑碰头的可能性。从楼梯洞口下沿至相应踏板的距离一般要留2米以上，原则上不能小于190厘米。这个因素在楼梯装修中经常被遗忘；

8.楼梯油漆。尽量选择品牌楼梯商，因为规模化的楼梯企业通常拥有较成熟的油漆工艺，其产品表面的油漆不易磨损；

9.楼梯的款式细节是整个楼梯装修设计的关键，所谓细节决定成败，一部大气而精致的楼梯总能让人百看不厌；

10.在选择楼梯商时，1好能走访其客户，亲身体会其产品的终品质，听听客户的感受，货比三家。

施工要快捷、方便：选择楼梯还要选择一下楼梯的安装方式。快捷、方便的安装对于你和邻居都会有意义。方便的安装方式在安装的过程中会把噪声和粉尘减少到1低程度。而需要焊接的楼梯在安装过程中存在着安全隐患，气味和粉尘也是对家居环境的污染。拆除原有的楼梯要经过同意。这毕竟是一项大工程，肯定会影响到邻居，而且可能还会涉及到原有空间的结构问题，所以一定要慎重，要经过有关部门的同意。

楼梯板的应用

应用

现代民用建筑楼梯多采用板式楼梯，其美观，施工方便。但对于抗震设防来讲，板式楼梯的刚度不如梁式楼梯，如果楼梯板厚度不足，容易在水平力作用下产生压弯受力而屈服断裂，造成重大人员伤亡。因此，汶川后修订的建筑抗震规范要求楼梯构件必须参与结构模型整体分析。若考虑压弯受力，板式楼梯的楼板要求比较厚，加大自重荷载，钢架楼梯焊接，浪费材料，不经济。近来一些民用和商用建筑大型楼梯也开始采用梁式楼梯，因为其受力合理，在参与结构整体分析并满足抗震要求情况下，武汉市钢架楼梯，与板式楼梯相比，具有更多的合理性和经济性。工业建筑多数采用钢楼梯，均为梁式楼梯或悬挑楼梯。

楼梯形式

楼梯按梯段可分为单跑楼梯、双跑楼梯和多跑楼梯。梯段的平面形状有直线的、折线的和曲线的。

单跑楼梯为简单，适合于层高较低的建筑；

双跑楼梯为常见，有双跑直上、双跑曲折、双跑对折（平行）等，适用于一般民用建筑和工业建筑；

三跑楼梯有三折式、丁字式、分合式等，多用于公共建筑；剪刀楼梯系由一对方向相反的双跑平行梯组成，或由一对互相重叠而又不连通的单跑直上梯构成，剖面呈交叉的剪刀形，能同时通过较多的人1流并节省空间；螺旋梯是以扇形踏步支承在中立柱上，虽行走欠舒适，组装钢架楼梯，但节省空间，适用

于人流较少，使用不频繁的场所；圆形、半圆形、弧形楼梯，由曲梁或曲板支承，踏步略呈扇形，花式多样，造型活泼，富于装饰性，适用于公共建筑。

玻璃钢架楼梯-武汉市钢架楼梯-卓楷铁艺铝艺公司(查看)由湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司提供。湖北卓楷铁艺装饰工程有限公司 (whtiey.com) 位于武汉市洪山区宝安江南村4幢10号商铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓楷铁艺铝艺在其它中享有良好的声誉。卓楷铁艺铝艺取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。卓楷铁艺铝艺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.whtiey.com) 还是从事武汉铁艺，武汉铁艺大门，武汉铁艺护栏的厂家，欢迎来电咨询。