

30厚火烧板 30厚火烧板批发 玖磊石材

产品名称	30厚火烧板 30厚火烧板批发 玖磊石材
公司名称	日照玖磊石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13774926789

产品详情

五莲花火烧板表面出现锈蚀的清洁方法

不能用单纯的酸性液体直接清洗五莲花火烧板，即简单的酸液配水稀释后直接应用，因为单纯的酸液清洗石材中的铁离子，只有一个溶解的过程，铁离子很容易还会与水喝空气结合再次生成铁锈，还会随酸液进一步扩散，这就是为什么用酸清洗石材后反而铁锈更多的缘故。打蜡对石材本身也是一种伤害，因为固体蜡含变色基团，在紫外线作用下会变色，往往是颜色加深，影响浅色石材的外观，而且蜡会吸附其它污垢形成复合污垢，这种填充在石材毛细管道中的污垢很难用常规方法加以清除。固色效果不好。

五莲花火烧板由表面磨光成就

为了制作出更加美的五莲花火烧板，需要对它的表面进行磨光的，打磨完成的五莲花火烧板有着光滑的表面更加的好看。

对五莲花火烧板的表面进行磨光是制作火烧板必备的程序，30厚火烧板，而且磨光也是有顺序的，不同样式的火烧板、同一个的不同位置磨光的工艺都是不一样的，而且在磨光的时候还可以使用机器对五莲花火烧板进行打磨，这样也比较省事。

1、表面的颜色、光滑、色泽是检查的一步骤，30厚火烧板规格，因为加工出来的五莲花火烧板具有靓丽的光泽，30厚火烧板哪家好，表面纹理清晰自然，越光滑的产品质量越好，在一点产品具有油腻感。

2、听声音，石材敲击声清脆入耳，劣质的发生暗淡沙哑的声音。

3、耐磨及硬度检测：我们不妨使用较尖一点的工具，比如钉子、螺丝刀等工具在五莲花火烧板表面上用力划一下，石材不会发生划痕，这种方法主要是检测硬度、耐磨程度如何，在一点也会证明内部晶体结构是否排列致密，排列紧密的产品寿命长。

4、拼接处检查，拼接处是否出现参差不齐的现象，五莲花火烧板拼接处平滑整齐。

5、墨水检测法：在五莲花火烧板表面上滴上一滴墨水，等待几分钟后观察墨水的状况，当墨水还成滴落的状态，那就说明石材质量是好的，如果墨水减少了，或者清晰的看见已经渗透到石材内部里。

30厚火烧板-30厚火烧板批发-玖磊石材(诚信商家)由日照玖磊石材有限公司提供。日照玖磊石材有限公司(www.jiuleikuangye.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。玖磊石材——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县石材产业园，联系人：毕经理。