

# 不锈钢螺丝 螺丝 森控

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 不锈钢螺丝 螺丝 森控   |
| 公司名称 | 苏州森控紧固件有限公司   |
| 价格   | 面议            |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 苏州市相城区齐门北大街2号 |
| 联系电话 | 15050420908   |

## 产品详情

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，冲压件，螺丝，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

螺栓、螺钉、螺丝三个概念有什么区别？

一个专业的紧固件采购，以国标来描述，是必须的。1 标准说法是没有螺丝和螺帽的

螺丝是俗称，螺帽，带有外螺纹的都可称"螺丝"

螺母外形通常为六角形，内孔为内螺纹.用来与螺栓配合，把紧相关件. 螺帽是俗称，标准应称"螺母"

螺栓的头部一般为六角形，杆部带有外螺纹

螺钉较小，头部有平头、十字头等，杆部带有外螺纹

螺柱实际应叫“双头螺柱”，两头均有外螺纹，中间一般是光杆。螺纹长的一端用来与深孔连接，短的一段与螺母连接

标准紧固件共分十二大类，选用时按紧固件的使用场合和其使用功能进行确定。

螺纹标记的标注格式为：螺纹代号——螺纹公差带代号（中径、顶径）——旋合长度l）公差带代号由数字加字母表示（内螺纹用大写字母，自攻螺丝厂家，外螺纹用小写字母），如7H、6g等，应特别指出，7H，6g等代表螺纹公差，而H7，自攻螺丝，g6代表圆柱体公差代号。2）旋合长度规定为短（用S表示）、中（用N表示）、长（用L表示）三种。一般情况下，不标注螺纹旋合长度，其螺纹公差带按中等旋合长度（N）确定。必要时，可加注旋合长度代号S或L，如“

M20-5g6g - L”。特殊需要时，可注明旋合长度的数值，如“M20-5g6g - 30”。

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，冲压件，螺丝，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

## 螺丝紧固件新闻资讯

它通常包括以下12类零件：

**螺栓：**由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，不锈钢螺丝，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，有可以使这两个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。

**螺柱：**没有头部的，仅有两端均外带螺纹的一类紧固件。连接时，它的一端必须旋入带有内螺纹孔的零件中，另一端穿过带有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使这两个零件紧固连接成一件整体。这种连接形式称为螺柱连接，也是属于可拆卸连接。主要用于被连接零件之一厚度较大、要求结构紧凑，或因拆卸频繁，不宜采用螺栓连接的场合。

不锈钢螺丝-螺丝-森控由苏州森控紧固件有限公司提供。苏州森控紧固件有限公司（[www.000.com](http://www.000.com)）是一家从事“紧固件,五金件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“森控紧固件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使森控紧固件在紧固件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！