

# 潍坊西酉防水材料 榆林非沥青基自粘胶膜防水卷材

产品名称	潍坊西酉防水材料 榆林非沥青基自粘胶膜防水卷材
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

目前，自粘胶膜防水卷材行业已经进入一个新的时代，那种靠低价无序为主要竞争手段的竞争企业和从业人员必将越来越失去市场。而绿色、环保、节能是自粘防水卷材业发展的必然方向。防水公司只有加速研发创新、提升产品品质、改善生产工艺，才能在市场上稳固发展。

自粘防水卷材业具有一层抵多层、环保装饰、防水耐候、抗紫外线耐老化等特点。自粘防水卷材业是以开发适合我国建筑设计标准，尤其是在外露要求、耐久年限和防水等级较高的建筑防水及施工工程，该系统能有效的解决现有防水卷材的环保以及耐久问题。

自粘胶膜防水卷材替代了传统黑色防水卷材带来的城市热岛效应，且绿色为环保颜色，满足当今社会对环保的需求。施工完毕后，表面涂刷高耐候防水涂料，非沥青基自粘胶膜防水卷材报价，使施工完成外观晶莹剔透，榆林非沥青基自粘胶膜防水卷材，防水效果更加优越，并具有透气不透水特点。

高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺：

### 1、清理基面：

清除混凝土基面的灰尘、杂物。

### 2、大面防水卷材施工：

按基面形状制定卷材的铺贴顺序，将卷材平铺或固定在基面上。卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不

小于80mm。铺至桩头节点部位时，卷材只需铺至桩头根阴角即可，无须上翻至桩头侧面。

### 3、桩根周围实铺或固定卷材：

在大面积空铺卷材时，桩根周围要求机械固定MAC卷材。该实铺部位卷材只需铺贴至桩根圆弧外围阴角部位即可，然后在柱根桩基部位涂刷两道渗透结晶防水涂料。

#### 自粘胶膜防水卷材的使用注意事项：

1

卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，非沥青基自粘胶膜防水卷材生产，以免温度过高致使隔离膜难撕开。

2 湿铺法施工时，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，非沥青基自粘胶膜防水卷材厂，降低温度后撕开隔离膜。

3 因本产品粘结性能非常好，一旦形成交联之后难以复原，所以施工人员需提前做好规划，铺贴卷材时尽量一次成功，避免重复施工带来的不便。

潍坊西西防水材料-榆林非沥青基自粘胶膜防水卷材由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（[www.sgshengtian.com](http://www.sgshengtian.com)）位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前西西防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。西西防水取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。西西防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。