

芜湖电线电缆 安徽金鸿全国配送 耐火电线电缆价格

产品名称	芜湖电线电缆 安徽金鸿全国配送 耐火电线电缆价格
公司名称	安徽省金鸿电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县经济开发区龙脊山路9号
联系电话	18055135111

产品详情

现在广泛使用的绕包式绝缘材料的介电系数、体积电阻率要比电缆本体的绝缘介电系数、体积电阻率低一些。在强电场作用下，绝缘材料内部介质损耗、泄漏电流的增加会导致电缆附件发热。并且还有一些电缆终端接头处和中间的接头的导体连接地方，是现场用线缆附件工具对其连接处进行人工压接的，压接处的接触电阻一般都大于电缆导体线芯的电阻，很难做到与电缆导体线芯的电阻一样，从而也会给电缆、电缆火灾事故埋下隐患。

油浸电缆敷设时高低位差较大，发生淌油或电缆头渗油现象，芜湖电线电缆，致使高位电缆端的绝缘油流失，耐火电线电缆价格，热阻增加绝缘焦化而击穿起火。

人为因素，亦是造成电线、电缆火灾事故的另一个重要起因。比如工作人员没有按照流程标准操作，操作失误造成电线电缆之间出现短路，造成电缆过载，致使电线电缆绝缘过热或者击穿，电线电缆厂家，酿成电力火灾事故。

裸绞线：包括硬铜绞线（TJ）、硬铝绞线（LJ）、铝合金绞线（LHAJ）、钢芯铝绞线（LGJ）主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用，以上各种绞线的规格从1.0-300mm²不等。

电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1~330KV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。

如何能购买到合格电线电缆

观察线体光洁度及色泽。电线电缆铜导体为镀金属或不镀金属退火铜线，铝导体为铝或铝合金线，表面光洁，铜导体呈浅紫色，铝导体呈银白色，否则，导体很可能掺入其他杂质，从而引起导电能力的下降。

测直流电阻。为确保所购电线电缆质量合格，可先从欲购产品中截取 3 ~ 5 米到检验机构进行直流电阻测量。

量长度。国家标准对电线电缆交货长度有明确规定，成圈长度应为 1 0 0 m，成盘长度应大于 1 0 0 m，消费者可根据标签标注长度进行测量，标准规定其长度误差不超过总长度的 0 . 5 %，若达不到标准规定下限即为不合格。

芜湖电线电缆-安徽金鸿全国配送-耐火电线电缆价格由安徽省金鸿电线电缆有限公司提供。安徽省金鸿电线电缆有限公司（www.jinhongdxd.com）在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽金鸿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方经理。