

无锡市绿净科技 粉末滤芯咨询电话 锦州粉末滤芯

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 无锡市绿净科技 粉末滤芯咨询电话 锦州粉末滤芯 |
| 公司名称 | 无锡市绿净科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块 |
| 联系电话 | 18626386931 |

产品详情

耐热性:120 ，断裂伸长(%)：20-50，断裂强度(g/d)：438，溶化点()：238·240，粉末滤芯咨询电话，熔化点()：255—260。比重：1.38。过滤性能：涤纶短纤维滤布原料结构短而毛，织出的织物密集，颗粒截留性好，粉末滤芯公司，但剥离性，锦州粉末滤芯，透气性较差。强度耐磨性，漏水性也不及涤纶长纤滤布。

用途：制药、制糖、食品、化工、冶金、工业压滤机、离心机等。

涤纶长纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐蚀性、回复性很好，导电性能很差。涤纶类纤维耐高温一般在130---150 ，该产品具有普通毡类滤布特有的优点外，而且耐磨性非常好，具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量品种。

清理液压过滤器时注意

不要用力拍打过滤器，指望清理越干净越好。既然过滤器有点脏过滤效果更好何必来回折腾，弄不好还伤及滤纸呢?吹起时内由向外吹，反过来这样帮了倒忙，本来被阻止的灰尘给你吹进去了。不要用其它溶剂清理过滤器。

空滤报警器电路或指示一定要保证工作正常，粉末滤芯厂家，有些客户可能认为这两根细线接不接无所

谓，自己注意观察空滤就行了，事实上还是接上更省心，对机器更好。要是堵塞或报警不正常会出现动力不足和冒黑烟的状况。

单机除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个(对)滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转;组合式除尘器清灰采用分室离线脉冲自动循环清灰。每个除尘室内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个除尘室内滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他除尘室正常工作，这样既保障了清灰效果又可使除尘器可连续运转;

无锡市绿净科技(图)-粉末滤芯咨询电话-

锦州粉末滤芯由无锡市绿净科技有限公司提供。无锡市绿净科技有限公司(www.gceco.cn)是江苏无锡，行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡市绿净科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡市绿净科技更加美好的未来。