

# 天联欧洲安装总线KNX-J-Y(ST)YH , KNX欧洲安装总线

产品名称	天联欧洲安装总线KNX-J-Y(ST)YH , KNX欧洲安装总线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联欧洲安装总线 型号:KNX-J-Y(ST)Y 销售总监郭婷:15832680396
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联欧洲安装总线KNX-J-Y(ST)YH , KNX欧洲安装总线

EIB BUS 2X2X0.8控制线被用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。

EIB通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆专为大楼管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。

我厂的天联牌总线电缆6XV1830 0EH10是我厂的主要产品之一，我厂专业生产总线电缆6XV1830 0EH10，天津市电缆总厂\*分厂年产量达几十万公里，总线电缆6XV1830 0EH10销量居国内首位。西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH106XV1830-0EH10参数如下：导体：裸铜丝,1\*0.64mm导线面积：>0.34mm<sup>2</sup>线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30 到70 之间

电缆描述：

规格：2X2X0.8mm导体：单股裸铜，0.8mm；芯线绝缘：新料聚氯乙烯；芯线颜色：红、黑、白、黄，星形四线扭绞，塑料防水带；铝箔唛拉带（AL/PET）屏蔽带单独排流线（接地线）；护套：新料PVC，绿色（常规），可按客户要求提供其他颜色护套；

包装：200米/卷或500米/轴（常规），可按客户要求长度进行包装。