

河北高温沥青粉 高温沥青粉供应商 博亿高温

产品名称	河北高温沥青粉 高温沥青粉供应商 博亿高温
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

煤沥青的工艺性能：水中立方体法和空气中立方体法为美国标准方法，高温沥青粉生产厂家，水中立方体法适用于软化点小于80 的试样，空气中立方体法适用于软化点大于80 的试样。随着苯不溶物含量的增加、沥青的软化点上升。随着沥青软化点的上升、B树脂含量呈增加趋势。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青的应用大大提升了我们建设建筑的整体质量。

煤沥青：不溶物是沥青中不溶于的残留物。其平均相对分子质量为1200~1800，C/H原子比为1.53左右，外观为黑棕色粉末，具有稳定的组分。该组分具有热可塑性，高温沥青粉供应商，并参与生成焦炭网络，高温沥青粉报价，其结焦值可达90%~95%，对骨料焦结起重要作用。沥青的结焦值随着BI的增加而增加。BI对炭制品机械强度、密度和导电率有影响。

沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青，河北高温沥青粉，天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物；石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油，经适当的工艺处理后得到的产品。焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青、页岩沥青、石油沥青，前二者有致病性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐、深褐、褐黑色。

河北高温沥青粉-高温沥青粉供应商-博亿高温(诚信商家)由安阳博亿高温材料有限公司提供。河北高温沥青粉-高温沥青粉供应商-博亿高温(诚信商家)是安阳博亿高温材料有限公司(www.aybycl.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：韩经理。同时本公司(www.boyicl.com)还是从事环保炮泥，高炉炮泥厂家，无水炮泥厂家的厂家，欢迎来电咨

询。