

干式变压器智能温控器 河北温控器 合肥荣佳温控器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 干式变压器智能温控器 河北温控器 合肥荣佳温控器 |
| 公司名称 | 合肥荣佳电气自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区佳海工业城H13栋 |
| 联系电话 | 15375299928 |

产品详情

数显温控 在选型时应注意以下问题：

特殊要求。若用户有特殊要求就应提出来，让厂家确认能否满足要求，干式变压器智能温控器，千万不能想当然，比如：IP防护等级、高温工作场合、强干扰场合、特殊信号场合、特殊工作方式等等。其实，数显表选型并不复杂，对于简单的数显表一般买过来就可以用了，河北温控器，对于初次使用或选用功能复杂数显表的用户只要把握了以上几点，也能很好的选购到合适的产品。

温控器具有防潮保护功能：

温控器防潮保护功能，对于长时间无人使用的房间尤其是在炎热潮湿地区室内空气质量会变得很差，温控器多少钱，潮湿的空气还可能造成室内物品的锈蚀和发霉。防潮保护功能就是为了避免过大的空气湿度在缺少空气流动的情况下对房间造成不良影响。当启用该功能后，防爆温控器，温控器会控制风机每隔一定的时间间隔自动启动并运行一段时间以保持室内空气的流通。

干式变压器温控仪功能介绍

- 1、检测并巡回显示三相线包绕组温度或只显示三相线包绕组中温度1高的一相绕组温度。巡回显示时每相显示约8秒。
- 2、故障声光报警：传感器故障时相应的A、B、C相指示灯亮，同时风机启动，机器内发出嘀嘀声并接通报警触点。显示器显示X—HO或X—LO，X表示出现故障相位。
- 3、风机启动和关闭功能：当三相线包绕组中有一相温度到设定的风机启动温度值时风机自动启动，风机

启动时风机指示灯亮。当三相线包线组中没有一相温度大于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭。

干式变压器智能温控器-河北温控器-合肥荣佳温控器由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。合肥荣佳电气自动化科技有限公司（www.hfrongjia.com）有实力，信誉好，在安徽 合肥 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进合肥荣佳和您携手步入辉煌，共创美好未来！