

400*600*200防爆配电箱

产品名称	400*600*200防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

400*600*200防爆配电箱

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、性气体混合物： a、 b、 c。3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区4、温度组别：t1~t6。5、防爆标志：exde bt6、*exde ct6。6、具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，公安消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 c级请注明。产品特点1.防爆配电箱外壳采用zl102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2.防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保修3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作.4.防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组

断路器

或塑壳式断路器。如dz47、c65、cm1等。6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可.8.符合gb3836-2000,iec60079标准要求。主要技术参数：1.执行标准：gb 3836.1、gb 3836.2、gb 3836.3、gb 12476.1、iec 600792.防爆标志：exde bt6、dip a20 ta, t6 3.额定电压：ac 220v/380v4.主回路额定电流：20a~250a5.支路数:2、4、6、8、10、126.支路额定电流：1a、3a、5a、10a、15a、20a、25a、32a、40a、50a、60a7.防护等级：ip54（ b）、ip55（ dip）、ip65（配防雨罩）8.防腐等级：wf19.入口规格：g1/2~g310.适用电缆外径： 6~ 55mm11.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出订货须知： 订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明； 如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线

方向，进出线规格及对应的数量； 防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图； 运费可由双方商定。