

# 风管价格 长春风管 天成恒顺

产品名称	风管价格 长春风管 天成恒顺
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

### 风管及部件的安装

风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管

及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架，垂直风管应采用抱箍支架，风管 $b > 800\text{mm}$ 应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。

### 通风管道在安装时的注意事项

通风管道在安装时的注意事项：

(1) 当风管与风机连接时，风管厂家，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

(2) 当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。

(3) 风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

(4) 当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。

(5) 对输送、气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。

## 风管的识别

对于风管的转化之前，有一个内容必须要先明确，那就是关于风管的标高。用高度调整命令查看时，有时显示出来的结果不一样。那是因为，管线和管道的标高就是线或管的中心标高，平时再说管道多高时，就是把管道看成一根线。而如果做风管，那在表示标高时，长春风管，方法就有些不同。要说风管管底标高，风管生产厂家，还是中心标高，还是顶标高。所以在风管之前，要看清图纸上的风管将来是上平齐，还是下平齐，还是中心齐，那相对应的调整管底标高，风管价格，中心标高和顶标高。(此外，在做风管转化时，也要针对性的要使用对应的一种)。

那现在要做好风管转化，这一步要输入好以下方面：一是风管的材质，二是风管的壁厚，三是风管的接口型式，四是风管的保温厚度。这些参数看一下说明，如果没有的话参考05N4-3的相关规定。

风管价格-长春风管-天成恒顺(查看)由天津天成恒顺风管有限公司提供。风管价格-长春风管-天成恒顺(查看)是天津天成恒顺风管有限公司(www.tjtchs.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：艾经理。