

# 带防雨罩工程塑料防爆动力照明箱

产品名称	带防雨罩工程塑料防爆动力照明箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

带防雨罩工程塑料防爆动力照明箱适用范围：1、环境温度为-25 ~ 55 ；2、安装高度不超过海拔2000m；3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿的环境；4、石油、化工、码头、食品、医药、军工等场所；5、工作现场中照明或动力线路的通断控制。技术参数：1、额定电压：AC 220/380V 2、主回路额定电流：60A~250A 3、防护等级：IP65 4、防腐等级：WF2 5、引入口规格：G 1/2~G3/4 6、适用电缆外径： 6mm~ 55mm 7、引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出 外型及安装尺寸 产品特点：1、外壳采用优质不锈钢或玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，结构轻巧，外型美观；2、所有外露紧固件全部采用不锈钢材质；3、性能优越的曲线式密封结构，有限提高产品的防水防尘能力，防腐等级为IP65；4、内装高分断小型断路器，通过大楷壳盖上的防水防尘透明罩进行操作；5、具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；6、即可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可以照明、动力配电或通断混用；FXM、防水防腐照明配电箱7、可根据用户要求特殊制造；8、钢管或电缆布线。选型指南：支路数：2、4、6、8、10、12 FXM-S-2 FXM-S-4 FXM-S-6 FXM-S-8 FXM-S-10 FXM-S-12 FXM-S-T12/K50X1G11/2D6G3/4 照明配电箱FXM-S-T2 FXM-S-T4 FXM-S-T6 FXM-S-T8 FXM-S-T10 FXM-S-T12 支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A 订货须知：1、本产品有不锈钢和玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂两种外壳，订货时请注明；2、本产品分照明型和动力型两种，常规照明型断路器为1P，动力型为3P，如有特殊要求请注明。例：若需订购FXM(D)防水防尘防腐照明(动力)配电箱，支路数为4、支路电流为20A、带总开关、总开关电流为100A、下进下出引入口规格为1个G11/2'、4个G3/4'，外壳材质为不锈钢，则订货型号为“BXMD-4/20K100X1(G11/2)x4(G3/4)，不锈钢”。运输及售后说明：1、本产品外壳为胶木阻燃俗称工程塑料材质重量比较大建议用物流。由于是委托第三方运输，用户在提货时请查检有无破损如有须在时间与我公司联系，过后视情况协商或有用户重量购买。2、本产品自出厂之日起一年之内如出现产品质量问题免费更换元器件，如是其它原因造成的损坏公司收取相关成本费。3、如是用户订单出错造成产品与现场城求不符，或须增加元件所产生的费用有用户承担，如是我公司造成免费重做。