

PCI-3488 高性能IEEE488

产品名称	PCI-3488 高性能IEEE488
公司名称	北京市北方思源电子技术中心
价格	.00/个
规格参数	型号:PCI-3488
公司地址	中国 北京市 海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
联系电话	86 010 62123258 13241735460

产品详情

型号 PCI-3488

名称: lxi/vxi系统型号: hp75000厂家: 美国安捷伦
mainframe, 9-slot模块e1326b 5.5 digit n
low-offset relay multiplexere1330b quad

名称: ieee-488连接线,

长度: 0.5米, 1米,

名称: 数据采集开关单元型
美国安捷伦带有内置gpib和rs232接口的
数字万用表, 每秒扫描多达250个通道
内置信号调整测量热电偶、rtd和电敏
阻; 频率和周期非易失存储器存储500
通道的hi/lo报警极限, 再加上4

用于agilent 34970a数据采集/开关单
用于34970a的20通道多路

20通道多路复用器双
v开关切换60通道/秒的扫描速

34902a: 用于34970a的16通道多

16通道多路复用器双线和四线扫描250
考连接

34903a: 用于34970a的20通道

20通道激励器/通用开关spdt (c型) E

34907a: 用于34970a

16位数字输入和输出100 khz累加

接口照片

名称: 多信道程控开关控制器型号
美国吉时

80信道高密度开关控制器(2线),可透过
存100种开关

dc、rf 和光信号开关能力支持宽范围的
字源表组合成自动测量系统可
个独立插槽支持40多

详细介

名称: pci-gpib 接口控制卡
台湾为自动化量测应用提供
规范的仪器通讯接口。支持
等操作系统，并提供完全兼容于 n
ibdev、ibrd
等函数撰写的应用程序可在不需
pci3488。为了方便visa 函式库用户使用
ni visa，并能直接使用现有的

名称: 高速pci多串口卡(4口rs-23
台湾摩莎smartio c104h/pci是专为寻求
的，您只需在扩展槽插上pc
所有的设置都能通过软件来完成，
地址和 irq。用户需要控制多台rs-2
无法完成时，c104h/pci 提供您最经济

名称: pci-gpib通讯接口卡型号: gpib(16)
ieee488.2 规范的通讯接口支持 window
labview 与 ni visa 和 matlab最高传送速度
te接收2kbyte的

名称: usb-gpib转
中国兼容usb1.0/2.0协议兼容ieee

名称: usb-gpib控制卡型号: gpib(usb)fl产
规范的通讯接口支持 win
usb2.0/1.1标准的快速传送(high speed:
使用外部电源通过led显示可监视gpib的

(usb) f/l 系列的 a
gpib(98/pc) 以及 labview 专用

名称: gpib 测量存储模块
美国惠普(安捷伦)和 hp54600 系列配
allows you to monitor waveforms via gp-
power and waveform memory of your 54
you to analyze your signal in the frequenc
programming capability. • can store up to
adds unattended waveform monitoring

名称: pci-gpib 接口控制-
台湾为自动化量测应用提供有
规范的仪器通讯接口。支持
等操作系统, 并提供完全兼容于 n
ibdev、ibrd
等函数撰写的应用程序可在不需
pci3488。为了方便 visa 函式库用户使用
ni visa, 并能直接使用现有的仪器

电话: 010 - 62123258 / 62123259 邮箱: buy17@163.com