

立体声信号发生器MSG2101

产品名称	立体声信号发生器MSG2101
公司名称	北京市北方思源电子技术中心
价格	.00/个
规格参数	类型:立体声 品牌:日本目黑 型号:MSG2101
公司地址	中国 北京市 海淀区大柳树路富海中心4号楼105室
联系电话	86 010 62123258 13241735460

产品详情

类型	立体声	品牌	日本目黑
型号	MSG2101	频率	- (MHz)
电平	- (V)	外形尺寸	- (mm)
重量	- (kg)		

立体声发生器 / 调制器

接口照片

名称: 立体声信号发生器型号: msg-211g-1厂家: 日本目黑 meguro多种调制方式详细介绍

名称: 立体声信号发生器型号: msg-211fsii厂家: 日本目黑 meguro内调制 (hz) 分30 , 100 , 400 , 1k , 6k , 10k , 15k

名称: 立体声调制器型号: vp-7633a厂家: 日本松下66db , 5种调制模式 , 输出75欧姆
0-9.99vmax output: output level:15vp-p(open end) ,output impedance:aprox.75 unbalanced,separation:>66db(dc to 15khz),distortion:<0.01%(30hz to 10khz),s/n:90db,pilot signal: freq accuracy:19khz ± 1hz,output voltage:>0.5vrms,internal oscillator:30,100,400hz,1,6.3,10,15khz, ± 3%

名称: 立体声信号发生器型号: meguro msg-2101厂家: 日本目黑s/n大于75db,失真小于0.03% , 多种调制方式

名称: 标准信号发生器型号: leader lsg-216厂家: 日本

利达低端：0.1mhz-30mhz；高端：75mhz-115mhz；
调频调幅；100个编程输出点，最低输出-9db μ ，
最高+99db μ ；立体声调制，立体声外调制。

名称: 立体声解码器型号: msdc2 厂家: 德国r&s

the rohde & schwarz precision stereodecoder msdc 2 is used to measure and monitor stereo multiplex signals. its performance far exceeds the requirements set by ard in all significant points. thus the msdc 2 can be employed as a reference standard in the development and production of stereo coders and decoders, as well as in transmitter networks to ensure high transmission quality. *30 hz bis 75 khz* high-grade decoding of multiplex signals* very high channel separation: typically 64 db* extremely low intrinsic distortion 详细介绍

详细介绍：www.buy17.com 电话：010-62123258 邮箱：buy17@126.com