

AC220V/380V防爆仪表箱

产品名称	AC220V/380V防爆仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

AC220V/380V防爆仪表箱适用范围

适用于1区、2区危险场所。

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境，

适用于爆炸性气体混合温度：T1~T6；广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

注：要求IIC类或户外使用时请注明

产品特点

外壳采用ZL102铸铝合金外壳或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，外形美观.内可根据客户要求安装各种仪表；

尺寸可根据要求特制；

钢管或电缆布线均可.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA,T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式