

# 厚街封箱胶 封箱胶 亚兰封箱胶

产品名称	厚街封箱胶 封箱胶 亚兰封箱胶
公司名称	东莞市亚兰包装材料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区峡口榴花西街230号
联系电话	13929430353

## 产品详情

东莞打包带生产，东莞打包带工厂，东莞打包带厂家，东莞打包带定制

拉伸膜是一种单面或双面有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面，只存在于膜与膜的表面。在包装过程中不需要进行热收缩处理，有利于节省能源，降低包装费用，便于集装运输，提高物流的效率。拉伸膜的特点：它在常温下稳定，加热时收缩，并且是在一个方向上发生70%以上的热收缩。

拉伸膜包装的优点是：

- 1、紧束包装物，防散性好。
- 2、贴体透明，体现商品形象。
- 3、无复原性，有防伪功能。
- 4、防雨、防潮、防霉。

拉伸膜的类型

- 1、机用拉伸膜：用机器操作包装，单卷重量10至18千克，也可按客户单卷重量要求生产。
- 2、手用拉伸膜：用手工操作包装，东坑封箱胶，单卷重量3至5千克，便于手工操作。

东莞市亚兰包装材料制品有限公司成立于1998年，占地面积1.8万平方米，厚街封箱胶，位于广东省东

莞市，地处美丽的东江河畔，背靠雄伟壮丽的榴花塔，位于东莞重要的交通枢纽榴花客运站旁边，工厂地址：东莞市东城区峡口榴花西街230号。东莞市亚兰包装材料制品有限公司，是一家集研发、生产、销售服务于一体的包装材料制品及包装设备的企业。

东莞封箱胶，东莞封箱胶厂家，东莞封箱胶批发，东莞封箱胶品牌

分析拉伸缠绕膜的强度检查方法有哪些

在出产中，拉伸缠绕膜的增粘剂能够运用低分子聚异丁烯(PIB)，密度在0.905以下的超低密度聚乙烯(VLDPE)和乙烯-醋酸1乙烯共聚物(EVA)。EVA由于加工进程中有刺鼻的酸味，价格较高且性价比低一级原因，已鲜少有厂家运用。

PIB及其母料是现在聚乙烯缠绕膜出产中常见的增粘剂，其因具有与聚乙烯薄膜不相容的特性，其会逐步迁移至薄膜外表发生粘性。缠绕膜要求的粘性既要具有出色的剥离粘性也要具有出色的搭接粘性。

VLDPE具有柔软性好、粘性高和耐穿刺强度高的特色，但因性价比较低的原因，实际运用也较少。PIB作为聚乙烯缠绕膜的增粘剂，具有粘性调理规模大，调理便当，而且性价概括优势较显着。

剥离粘性越高，托盘越不易散包，且薄膜的密封性越好;搭接粘性越高，薄膜越不易发生纵向位移，因此要想取得健壮的包装，就需要缠绕膜的剥离粘性和搭接粘性到达均衡。

东莞市亚兰包装材料制品有限公司成立于1998年，占地面积1.8万平方米，位于广东省东莞市，地处美丽的东江河畔，背靠雄伟壮丽的榴花塔，位于东莞重要的交通枢纽榴花客运站旁边，工厂地址：东莞市东城区峡口榴花西街230号。东莞市亚兰包装材料制品有限公司，是一家集研发、生产、销售服务于一体的包装材料制品及包装设备的企业。公司拥有先进的生产制造设备、检测仪器及精干的管理团队，并于2012年取得ISO9001:2008质量管理体系认证。公司本着以诚信为本，以质取胜，技术创新、合作共赢的态度，可为顾客免费提供一站式包装整体解决与使用方案，横沥封箱胶，为客户创造更多的利益，成为行业一流的包装材料生产服务商。

检测PE拉伸膜透气性时的注意事项

- 1、试验中要严格控制温度的恒定。
- 2、试验PE拉伸膜过程中的脱气、透气都需要很长的时间，封箱胶，对低压室内压力的检测应在达到稳定透过后方可记录。
- 3、试验检查过程是在两高、低压室的压力差条件下进行，所以，为了保证PE拉伸膜的检测试验数据的准确性，一定要注意工作仪器中各系统的密封性。

之前我们说过PE拉伸膜的透过量以及气体透过量，那么具体它们指的是什么呢？气体透过量是指在恒定温度和单位压力差作用下，当稳定透过时，单位时间内透过被检测薄膜单位面积的气体体积；气体透过系数是指在恒定温度和单位压力差下，当稳定透过时，单位时间内透过被检测薄膜单位厚度、单位面积的气体体积。

东莞市亚兰包装材料制品有限公司成立于1998年，占地面积1.8万平方米，位于广东省东莞市，地处美丽的东江河畔，背靠雄伟壮丽的榴花塔，位于东莞重要的交通枢纽榴花客运站旁边，工厂地址：东莞市东城区峡口榴花西街230号。

厚街封箱胶-封箱胶-亚兰封箱胶由东莞市亚兰包装材料制品有限公司提供。东莞市亚兰包装材料制品有限公司（[www.yalanpack.cn](http://www.yalanpack.cn)）是广东东莞,塑料材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚兰包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚兰包装更加美好的未来。