

活性炭吸附塔 有机废气活性炭吸附塔 鑫光防腐设备

产品名称	活性炭吸附塔 有机废气活性炭吸附塔 鑫光防腐设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

活性炭吸附塔的优点：

- 1、吸附效率好，吸附容量大，适用面广；
- 2、维护方便，有机废气活性炭吸附塔，无技术要求；
- 3、比表面积大，活性炭吸附塔哪家好，良好的选择性吸附，能同时处理多种混合废气。
- 4、活性炭具有来源广泛价格低廉等特点
- 5、吸附效率好，活性炭吸附塔，能力强；
- 6、操作简易、安全；

活性炭吸附塔适用范围：

主要适用于：电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、涂装、轻工、橡胶、船舶、汽车、石油、喷漆、酿造及家具生产等行业废气净化。

全热交换器就是使不同温度的介质进行冷热变换，其功能就是通过换热器达到不同介质的使用温度，无论在任何位置安装只要保证设备可以使用，是没有限制；夏季运行时，新风从空调排风获得冷量，使温度降低，同时被空调风干燥，使新风含湿量降低；冬季运行时，新风从空调室排风获得热量，温度升高，同时被空调室排风加湿。

全热与显热之间的区别就是对湿度的影响。如果对湿度没有太大要求就选显热的，反之，选全热新风换

气机。

与板式热交换器相比，容积式换热器的优点是什么？

- 1、容积式热交换器具有换热和蓄热的功能。蓄热量大，可提前加热，热水可储存在热交换器内。随着加热时间的增加，加热介质的小时热耗可以降低其峰值。
- 2、容积式热交换器适用于热水消耗量大、用水量不均的建筑物，如宾馆生活用水。
- 3、热水通过水箱的阻力损失较小。
- 4、结构简单，管理方便，活性炭吸附塔公司，能承受水压，噪音低。
- 5、换热面积大，换热率高。
- 6、水压、水温稳定，使用起来安全、节水、舒服，使用寿命长。

活性炭吸附塔-有机废气活性炭吸附塔-鑫光防腐设备(推荐商家)由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司(www.whxingguang.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫光防腐设备——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号，联系人：赵经理。