

BXX51四路防爆检修电源箱

产品名称	BXX51四路防爆检修电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围1区、2区危险气体场所; A、 B、 C类T1~T6组爆炸性气体或蒸气环境;户内、户外(IP54,IP65 *); 4. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 5. 适用于温度组别为T1—T6的环境; 6. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆

、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境; 技术参数1.铝合金外壳压铸成型,表面喷塑,外形美观; 2.增安型外壳,模块结构组装,内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关

等; 3.隔爆型外壳,内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器

等; 4.曲路密封结构设计,具有良好的防水

防尘性能; 5.外露紧固件均用不锈钢材质; 6.钢管

或电缆布线。产品特点防爆检修箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金或者304不锈钢

压铸成型表面高压静电喷塑,产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮

、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器

、热继电器、温控器

及各种功能

模块等普通电器元件;

增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为

防爆元件。控制箱

内部元件根据用户的要求进行排列,可实现多种功能。内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明,该产品根据

用户要求变化多端,订货时

须提供电气线路图布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可防爆控制箱

可分为立式,挂式。(详情根据客户来图定制) 注意事项5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符; 5.2安装及维修前必须切

断前级电源; 5.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母

压紧,保证密封及电缆不得松动; 5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超

过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；5.6配电箱
在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；5.7非专业人员严禁开盖维修、检查。