

# 防火玻璃厂家 芜湖尚安防火玻璃 超白防火玻璃厂家

产品名称	防火玻璃厂家 芜湖尚安防火玻璃 超白防火玻璃厂家
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

## 产品详情

玻璃幕墙如何达到防火性能？防火玻璃厂家为您支招！

玻璃幕墙如何达到防火性能？防火玻璃厂家为您支招！

1、硫化镍是玻璃出产过程当中不可避免的有害杂质，硫化镍本身对玻璃并且无任何的损害，只是当含有硫化镍的幕墙玻璃被安装在幕墙的时候，因为外界温度升高，导致硫化镍体积产生微小的变化，使玻璃内部产生微小的裂痕，这些裂痕透过钢化玻璃的张力层后将内部的能量开释出来，造成玻璃破碎。

2、解决的办法是首先从源头着手，玻璃制造厂家应对玻璃制造过程进行全程监控，尽量减少了含镍材料与玻璃原材料相接触。其次对于幕墙玻璃安装后进行监测，单片防火玻璃厂家，国外已有以照相方式检测硫化镍杂质是否存在的技术，假如含有要及时进行必要的更换，超白防火玻璃厂家，防止玻璃破碎后伤人。还可以将单片钢化玻璃、钢化中空玻璃换成夹层玻璃，这时假如硫化镍杂质因变形而导致玻璃破碎，碎片仍然粘附在胶片上，不至于形成玻璃雨而对地面职员造成伤害。

### 教你如何辨认中空玻璃

本文在此介绍几种简单辨别中空玻璃优劣的方法，供参考从成品中抽取任何一块中空玻璃，发现出现下列任何一种现象，消费者就可以判定其为不合格产品，并且要求退货。

1.用小刀将二道密封切一个截面，如果截面出现很多小气孔（小蜂窝），这说明两种可能，一种是手工打胶，会裹进空气，产生气泡；还有一种可能是用低水平技术生产的二道密封胶即使用机器打胶也会出现气孔，只要截面出现气孔其寿命肯定很短。

2.用小刀在中空玻璃任何一个连接角处划开，看连接角有没有用丁基胶进行有效包裹。

3.用小刀将二道密封和玻璃粘接的两个截面划开几厘米，然后用手将密封胶往外撕开。如果在撕开后玻

璃表面比较光滑，没有残留胶，说明密封胶和玻璃表面没有粘接力，那么其密封效果可想而知。

4.对以上几种方法进行补充，考察是否使用标准分子筛，丁基胶是否连续（没有断线），如果不是聚硫胶，其他二道密封胶是否做过相溶性实验窗框密封如果不是标准的胶条密封，防火玻璃厂家，而是用普通硅酮胶密封，一定要将所使用的硅酮胶和中空玻璃边部密封胶做相溶性实验，否则也可能后患无穷。

防火玻璃能满足防火墙的耐火极限要求吗？可以替代防火墙吗？

目前可生产3h的A类隔热型防火玻璃，满足3h的耐火极限要求。防火玻璃系统是可以替代防火墙的，这是由于《防火玻璃非承重隔墙隔墙通用技术GA 97-1995》的国标规范对防火玻璃隔墙的要求一直没有变更完善。

高品质水晶硅防火玻璃，它是一种可用于代替复合防火玻璃、灌浆防火玻璃、单片防火玻璃，夹层复合防火玻璃厂家，可制作成外幕墙、外门窗用防火玻璃和其他各种功能或需求领域的防火玻璃（引进了欧洲成熟技术）。长时间太阳辐射都保持透明度，不起泡不发黄不发白（使用寿命达10年以上），是避难层和防火分区隔热型防火窗选择！而3.0小时的防火隔热型性能可以有效地替代防火实墙，成为一种既能防火隔热又能提供更优视野的美观性新型防火系统！

防火玻璃厂家-芜湖尚安防火玻璃-超白防火玻璃厂家由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司（[www.saxincailliao.com](http://www.saxincailliao.com)）为客户提供“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”等业务，公司拥有“尚安防火新材料”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：凌经理。