

合肥环氧自流平地坪 泉利量身定制 车库环氧自流平地坪

产品名称	合肥环氧自流平地坪 泉利量身定制 车库环氧自流平地坪
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

环氧自流平地坪主要应用于商场、车库等大面积公共场所，在施工前要保证地面平整，环氧自流平地坪厂家，没有明显的杂物。环氧自流平地坪基面打磨、除尘；涂刷封闭底漆；刮涂中涂砂浆层；刮涂中涂腻子层；中涂打磨、吸尘；镬涂自流平环氧面漆。环氧自流平地坪无气味、硬度高、流平佳、耐水性；颜色稳定：施工中不出现分色；光泽度高：可达到60 以上；硬度高：硬度高达8H。

环氧自流平地坪施工工艺是可以根据地面的高低不平顺势流动，合肥环氧自流平地坪，对地面进行自动找平，并迅速干燥。固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的镜面效果面层。环氧自流平地坪是一种表面平滑、美观，具有装饰效果的一种地坪，所以在验收地坪的时候，要看清楚地坪表面是否平整、光亮可达镜面效果，且不能含有颗粒等杂物。环氧自流平地坪施工时注意空气流通。调制涂料使用量时，时间不能超过30分钟。注意施工的温度 5 ，湿度建议在75%以下施工。

环氧自流平地坪施工过程做好防护工作，避免杂物，环氧自流平地坪公司，灰尘的进入、影响漆面施工效果。对于那些生产高的精度电子仪器的厂家来讲，环氧自流平地坪漆更是不可或缺的硬件设施。环氧自流平地坪施工时保持被涂物表面的清洁。保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。环氧自流平地坪无气味、硬度高、流平佳、耐水性；颜色稳定：施工中不出现分色；光泽度高：可达到60 以上；硬度高：硬度高达8H。

合肥环氧自流平地坪-泉利量身定制-车库环氧自流平地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）是安徽 阜阳 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泉利领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泉利更加美好的未来。