

排污混流泵 金石泵业公司 排污混流泵销售价

产品名称	排污混流泵 金石泵业公司 排污混流泵销售价
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵

2、离心泵的一般特点

- (1) 水沿离心泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入，垂直于轴向流出，即进出水流方向互成 90° 。
- (2) 由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水，因此在起动前必须向泵内和吸水管内灌注引水，或用真空泵抽气，以排出空气形成真空，而且泵壳和吸水管路必须严格密封，不得漏气，否则形不成真空，也就吸不上水来。
- (3) 由于叶轮进口不可能形成绝对真空，因此离心泵吸水高度不能超过10米，加上水历经吸水管路带来的沿程损失，实际允许安装高度（水泵轴线距吸入水面的高度）远小于10米。如安装过高，则不吸水；此外，由于山区比平原大气压力低，因此同一台水泵在山区，特别是在高山区安装时，其安装高度应降低，否则也不能吸上水来。

混流泵

- 8、水泵在冬季使用时，停车后应将水泵内和管道内的存水放尽以防冻裂。

If use the pump

in winter , pls run off the water from the pump and pipes.

- 9、水泵每使用一个灌溉季节后，排污混流泵销售价，应更换润滑黄油后存放。

Replace the

lubricating oil after using the pump for one irrigation season.

10、水泵工作满500小时，应仔细拆卸检查零件的磨损情况，排污混流泵，如长期停用，应将运转部分拆下擦干上油妥善保管。

3、自吸离心泵

自吸泵是靠泵自身的特殊结构而产生自吸作用的单级单吸离心泵，排污混流泵采购价，称为自吸离心泵。和普通离心泵相比，在泵体结构上有显著差别：一是泵进口位置提高，有时还装上吸入阀；二是在出水侧设置了一个气水分离室。

泵外自吸泵，是在泵外加有自吸装置，如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以及手动泵等。

自吸泵与普通离心泵相比，具有结构紧凑、使用操作简单，排污混流泵供应价，不但省去了起动前灌大量引水的麻烦，也省去了进水管低阀，减少了进水阻力，增加泵的出水量，但与同规格和普通离心泵的效率相比要低3%~5%。自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。

排污混流泵-金石泵业公司-排污混流泵销售价由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金石泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市泰山区南关路12号，联系人：刘经理。