

# 蝶阀厂家 华阀科技 河北蝶阀

产品名称	蝶阀厂家 华阀科技 河北蝶阀
公司名称	天津华阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区九园工业区
联系电话	18522895585

## 产品详情

中线蝶阀使用特殊设计金属密封带调节装置的三偏心或双偏心的专用

通常，蝶阀供应商，在节流，调节控制与与泥浆介质中，要求结构长度短，启闭速度快（ $1/4r$ ）。低压截止（压差小），推荐选用蝶阀。在双位调节，蝶阀厂家，缩口的通道，低噪声，有气穴和气化现象，向大气少量渗漏，具有磨蚀性介质时，可以选用蝶阀。在特殊工况条件下节流调节，或要求密封严格，或磨损严重，低温（深冷）等工况条件下使用蝶阀时，蝶阀加工，需使用特殊设计金属密封带调节装置的三偏心或双偏心的专用蝶阀。中线蝶阀适用于要求达到完全密封，气体试验泄漏为零，寿命要求较高，工作温度在 $-10\sim 150$  的淡水，污水，海水，盐水，蒸汽，食品，药品，油品和各种酸碱及其他管路上。

蝶阀按密封形式分:(1)

按密封形式分：(1)强制密封蝶阀。弹性密封蝶阀。密封比压主要是由阀门关闭的时候阀板挤压阀座，阀座或是阀板的弹性而产生的。外加转矩密封的蝶阀。密封比压主要是由外加于阀门轴上的转矩产生。(2)充压密封蝶阀。密封比压是由阀座或是阀板上的弹件密封元件充压来产生。(3)自动密封蝶阀。密封比压是由介质压力自动产生。蝶阀型号所表示顺序代号一般为：蝶阀传动方式、蝶阀连接形式、蝶阀类型代号、蝶阀结构形式、蝶阀公称压力、蝶阀密封面材料或衬里材料、蝶阀阀体材料，这是现在为基本的编排方式D341X-16C。

蝶阀在搬运过程中，应对两密封面加以保护，河北蝶阀，以防止碰伤。蝶阀应在防雨、防尘、干燥处存放，使蝶板处于开启 $5^{\circ}$ - $10^{\circ}$ 状态，并加以覆盖，防止杂物进入密封面。安装前应核对蝶阀规格、压力、温度、耐腐蚀性是否满足使用要求。应检查各零部件是否损坏或松动。本蝶阀可安装在任意角度的管道上，应关闭安装为宜；焊接管道法兰时应将阀门密封口用板挡住以防止颗粒、杂物挫伤密封面。

蝶阀厂家-华阀科技(在线咨询)-河北蝶阀由天津华阀科技有限公司提供。天津华阀科技有限公司(tjhfkj.tz1288.com)是天津天津市,蝶阀的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华阀科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华阀科技更加美好的未来

。