

gps2主动防护网多少钱 河北华坤交通

产品名称	gps2主动防护网多少钱 河北华坤交通
公司名称	河北华坤交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县五洲国际时代广场4楼B02409室
联系电话	18830827775

产品详情

主动防护网的施工要求是什么？

柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能，减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高。

- 1、边坡防护网施工的测量放线：从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深15cm。
- 2、主动边坡防护网施工前要对坡面防护区域的浮土及浮石进行清理。
- 3、注浆并插入锚杆，采用M20水泥砂浆液标号不低于M20，宜用灰砂比1：1—1：2、水灰比0.45—0.50的水泥砂浆或水灰比0.45—0.50的纯水泥浆，水泥宜用425普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于两天。
- 4、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔内粉尘，孔深应比设计锚杆长度长5cm以上，孔径不小于中48;当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股刚绳可分别锚入两个孔径不小于中35的锚孔内，形成人字形锚杆。两股钢绳间夹角为15°—30°，以达到同样的锚固效果。

主动防护网的加固措施都有哪些

主动防护网对稳定边坡有贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求

灌浆加固

当边坡破碎，节理裂隙发育良好时，可接受压力灌浆加固边坡的能力。灌浆液在压力作用下，通过孔壁周围的接缝切割，向周围渗出渗透，形成岩土破碎边坡群，使之胶结;将岩土破碎边坡的浆柱连接到锚杆

上，提高边坡群的稳定性。

螺栓加固

当边坡破碎或边坡地层软弱时，可插入有使用寿命的锚杆对边坡进行加固。

土钉加固

在处理软岩质边坡或土质边坡时，可在坡体中插入足够数量的土钉，对边坡进行加固。土钉支护的边坡加固机理与群桩相似。

预应力锚索加固

当边坡较高，坡体潜在面较深时，预应力锚索是一种良好的深部加固技术。目前，在高边坡加固工程中，它已逐渐成为一种趋势，越来越多的人要继承。

许多人选择主动防护网，不仅是因为它是多山国家需要也因为它前卫适合潮流而且方便牢固简单品牌多样，运输方便，抗击腐蚀性强大，众所周知有这么多的优点的主动防护网必能成为一种大众口味的品牌。

主动防护网在我国的广泛应用：我国是个多山国家，特别是西部和东南部山区，崩塌落石、泥石流、溜坍、溜滑、塌落和风化剥落等斜坡坡面地质灾害常有发生，尤其在铁路、公路这样的线状工程沿线为严重，柔性防护网厂家，其灾害的发生具有点多、面广、线长等特点，在有限的资源（人力、物力、财力）条件下防护治理非常困难甚至防不胜防，成为威胁临坡工程正常运营的主要因素。

gps2主动防护网多少钱-河北华坤交通(诚信商家)由河北华坤交通设施工程有限公司提供。河北华坤交通设施工程有限公司（user.tz1288.com）在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北华坤交通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王珍。