

# 环氧聚氨酯超耐磨 奥美特密封科技

产品名称	环氧聚氨酯超耐磨 奥美特密封科技
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

## 产品详情

硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。

强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强的又比塑料高得多。

耐磨。其耐磨性能非常杰出，余姚超耐磨聚氨酯，一般在0.01-0.10（cm<sup>3</sup>）/1.61km范围内，超耐磨聚氨酯哪家好，约为橡胶的3-5倍。

耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。

耐氧和臭氧性能好。

吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。

耐磨聚氨酯地坪漆有以下几个注意事项：

### 1、用力较大：

在涂刷地坪漆的时候如果用力较大，会产生刷痕，影响到整个地坪漆的流平性。所以在涂刷地坪漆的过程中需要保持力度均衡，不要一会重一会轻，还要防止流挂现象的发生。

### 2、施工技能不熟练：

因为地坪漆施工人员技能不熟练，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，导致地坪漆在半干情况下仍在涂刷，后导致地坪图层失去了流平常间因而形成失光和刷痕。地坪漆施工人员要接受过专业的施工方面技能培训，而且还要有施工经验的。

### 3、要防止沾取过多的地坪漆：

手工涂刷常常会有各种各样的问题，所以我们在涂刷地坪漆的时候需要注意一下，避免造成地坪质量受损。

超耐磨聚氨酯罩面漆为三组份材料，用量为 $0.1\text{kg}/\text{m}^2$ 。硬度可达6H左右，超耐磨聚氨酯报价，是施工在环氧地坪面漆上的耐磨罩面层。

为保证其硬度，建议用于环氧自流平罩面使用。

施工时先用批刀批涂，控制材料用量，再用滚筒收。同步进行。

产品成分说明：

1、有色体系：10公斤一组，5：2：3。

A组份-5：无溶剂聚氨酯树脂；

B组份-2：无溶剂聚氨酯树脂固化剂+多元醇色浆；

C组份-3：超耐磨骨料。

2、透明体系：9公斤一组，5：1：3

A组份-5：无溶剂聚氨酯树脂；

B组份-1：无溶剂聚氨酯树脂固化剂；

C组份-3：超耐磨骨料。

环氧聚氨酯超耐磨-奥美特密封科技(推荐商家)由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。环氧聚氨酯超耐磨-奥美特密封科技(推荐商家)是无锡市奥美特密封科技有限公司（[www.silasticproducts.com](http://www.silasticproducts.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：戈经理。