

红外线体温安检门定制 承德体温安检门定制 荣冠智能值得信赖

产品名称	红外线体温安检门定制 承德体温安检门定制 荣冠智能值得信赖
公司名称	山东荣冠机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋
联系电话	18668988801 18668988801

产品详情

对手机携带在人体身上，采用成像技术进行检测。一般采用的技术有背散射技术，红外线体温安检门定制，毫米波成像技术，太赫兹波成像技术，红外成像技术等等。其中背散射技术，由于对皮肤表层有辐射，目前很少推广。毫米波、太赫兹和红外成像技术，成像效果受温度影响比较大，第二是在检测过程中，为减少检测的盲区，被测人员需要除去外套，举起双手，检测速度受限。第三是对于等到的图像，往往难于区分是手机的还是钱包，或皮夹的。

安装要求及注意事项

(一)打开包装时应轻拿轻放。

(二)安装时应注意各部件之间的位置。门板竖立后请检查门板是否与地面垂直，两门板上部与下部之间的距离是否相等（70cm）。

(三)严禁擅自在探测系统的任何部位钻洞或放其他物体。

(四)接通电源时务必核对当地供电电压与探测系统的输入电压（110v~230v）是否相符。

探测门板

探测门板由左门板与右门板组成，红外线体温安检门定制，并在门板的一侧1.5米高度以上安装有红外测温传感器。探测门头装有10寸液晶显示屏。当有人通过时，通过不同的报警声和屏幕显示来区分正常通过人员与异常高温人员。两个门板与机箱通过螺丝装备，信号电源等通过航空插头连接。

主页界面内容介绍。

(1) 测量温度：为设备测量乘客手腕或额头所得的实时温度。（原始测量温度+补偿温度=测量温度）

(2) 报警人数：超过预设温度报警人数

(3) 通过人数：统计通过测温门人数

(4) 报警温度：报警温度显示的温度，为设置的报警温度值，该温度值可自行设定。

(5) 补偿参数：根据现场环境温度进行调整，需要现场管理人员根据现场实际情况进行调整。

【产品介绍】

本系统采用非接触红外探测原理，判断出被检测人员体温是否异常。

本设备适用于超市、营业厅、地铁、汽车站、火车站、、看守所等人员密集场所，可对异常高温人员进行初步筛查，防止各类毒。

体温检测门采用红外测温传感器，感应距离可达0.5-1米，具有和高分辨率，对环境和日光。室温下测量误差 ± 0.5 ，分辨率为0.02。初始温度设定值为37.3（可调节），检测门工作时显示检测出的人体实际体温，超过37.3即报警，无人通过时显示场地环境温度。检测仪测温门体温筛选仪体温监测门，红外线体温计，体温门，红外测温仪，红外线体温仪，体温筛选仪，承德体温安检门定制，步行通过式体温检测仪，体温测试仪步行通过式门式体温探测器，基孔肯雅热体温及甲型猪体温检查仪，门式电子体温计，体温探测器、红外测温门、检测仪、步行通过式体温筛选仪、体温监测门。

电路特性：复合电路设计，可有效降低误报和漏报，智能化的计数功能，可进行六位计数并自动保存以方便查询，同时记录时间，灵敏度：区灵敏度0~2总体灵敏度有0~4096级可调。

触发后端设备联动声光报警（外接声光报警），提醒现场工作人员进一步处置。系统功能：通过测温人体安检门上的热成像相机（非接触式方式）。初步对进入测温范围的人员进行人体温度检测。触发安检门本地声光报警如发现温度异常个体。

温度安检门也叫艾利维温度探测门是一种集带人体温度检测和金属探测为一体的安全检测门，采用进口防火板为门板材料，红外线体温安检门定制，防水设计，该门是一种结构上做成人可通过的门状，门的两边柱子上安装了报警指示灯，采用铝合金做立柱灯，报警的位置显得更直接和美观大方，遥控器操作，操作简便·门中建立有电磁场，当人体携带金属物品通过时能产生报警的装置，能准确探测到人身上或手体包箱中携带的金属物品或含有金属的物品，如各种、、金属制品、电子产品及其他含有金属的物品等.门头装有的体温检测探头，探测角度可以上下移动，能够测量人体额头的表面温度，然后根据人体额头的温度与体温的关系得到人体的实际体温。检测仪的光学组件将额头发射和反射的能量汇集到传感器上，通过电子组件将此信息转化成温度读数并显示在显示面板上，当温度读数超过高温报警值时，仪器会发出报警声.报警温度可随意设置.红外线体温安检门定制-承德体温安检门定制-荣冠智能值得信赖由山东荣冠机电设备有限公司提供。红外线体温安检门定制-承德体温安检门定制-荣冠智能值得信赖是山东荣冠机电设备有限公司（www.daozha110.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。