

# 建楼用轻质隔墙砖 轻质隔墙砖 启华轻质砖

产品名称	建楼用轻质隔墙砖 轻质隔墙砖 启华轻质砖
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

## 产品详情

选择加气块要考虑哪些因素：

加气块的使用在建筑行业中已经非常常见了，起着不可忽视的作用，建楼用轻质隔墙砖价格，既然是这么重要的产品，先是产品本身，在市场上，难免会有一些加气砖的价格很低很低，如果客户购买了这些产品，在后期使用中，难免会出现问题。因为生产加气砖需要成本，如果某些假期穿价格低到离谱，那么就要考虑它的原材料或者生产过程中有问题。这样生产的加气砖坚固性肯定是不好的。

砌筑时，按排好的尺寸，先砌两端的皮，然后挂线砌墙身，铺一块砖长的砂浆砌一块，挤揉密实，“上跟线，下对棱，左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为15mm，垂直竖缝宽度为20mm。竖缝大于30mm，应用C20细石混凝土灌实。每砌一皮校正后，用砂浆灌竖缝。

砌体每天砌筑不应超过2m。砌筑到接近梁板时，应留一定空隙，建楼用轻质隔墙砖，待间隔7d后，轻质隔墙砖，再将未砌部分补砌挤紧。

砌块墙与门框连结：将预制好埋有木砖的砼块，木砖应提前做好防腐处理，预埋时小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高度在1.2m以内，每边埋2块，高度在1-2m，每边埋3块，高度2-3m，建楼用轻质隔墙砖生产厂家，每边埋4块，预埋木砖的部位一般在洞口上下边四皮砖，中间均匀分布。

加气砖操作工艺我们已经在上文中详细的告诉大家了，正是因为操作工艺的不同，才让加气砖如此受欢迎，希望我们的介绍可以帮助到大家。

轻质隔墙砖原材料：

水泥：普通硅酸盐水泥32.5级、42.5级，普通硅酸盐复合水泥32.5级、42.5级（选用）均可，若想缩短生产

周期，可采用快硬硅酸盐水泥或者硫铝酸盐水泥。

- 1、 填集料：根据当地情况选用：粉煤灰、河沙、石粉、尾矿渣（选用）、加气粉渣、高炉水渣等。
- 2、 发泡剂：YX系列，泡沫砖专用发泡剂。
- 3、 添加剂：使用YX系列，泡沫砖专用助剂。

建楼用轻质隔墙砖-轻质隔墙砖-启华轻质砖(查看)由临沂市启华建材有限公司提供。建楼用轻质隔墙砖-轻质隔墙砖-启华轻质砖(查看)是临沂市启华建材有限公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：许总。同时本公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。