

福田雷沃欧豹904拖拉机水箱 金宇水箱 吕梁福田雷沃欧豹

产品名称	福田雷沃欧豹904拖拉机水箱 金宇水箱 吕梁福田雷沃欧豹
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

有蒸汽阀和空气阀的散热器盖，紧盖在加水口上。由于在一般情况下，两阀均在弹簧力作用下处于关闭状态，故上贮水室与通大气的蒸汽排出管隔开。

当散热器中压力升高到一定数值（一般0.126 ~ 0.137MPa，吕梁福田雷沃欧豹，在此压力下冷却系内水的沸点可达108℃）蒸汽阀2便开启而使水蒸汽顺管1排出。（目前轿车的散热器盖的蒸汽阀开启压力设计得更高，福田雷沃欧豹904低温水箱，比如桑塔纳，可达到0.2MPa，水沸点为120℃。）

当水的温度下降，冷却系中产生的真空度达一定数值（一般为0.099 ~ 0.087MPa），空气阀3即行开启，空气即从管1进入冷却系，以防止水管及贮水室被大气压瘪。

冷却系统的功用是带走引擎因燃烧所产生的热量，收割机水箱，使引擎维持在正常的运转温度范围内。引擎依照冷却的方式可分为气冷式引擎及水冷式引擎，气冷式引擎是靠引擎带动风扇及车辆行驶时的气流来冷却引擎；水冷式引擎则是靠冷却水在引擎中循环来冷却引擎。不论采何种方式冷却，正常的冷却系统必须确保引擎在各样行驶环境都不致过热。散热器(水箱)是一种重要的散热设备，目前许多大功率柴油机上带有机油散热器，其作用是：冷启动瞬车时，机油散热器从冷却水中吸收热量，收割机水箱供应商，使机油粘度较快升高，当温度较高时，收割机水箱结构图，又通过冷却水降温。这样，机油的温度比较稳定且具有适宜的黏度。一般说来机油散热器功用是一样的，但不同机型散热器的布置形式和散热方式有一定差别。布置形式有机内、机外之分，散热方式有水冷和风冷之分，结构形式有管栅式和板壳式之分，福田雷沃欧豹950拖拉机水箱，以机内、水冷、翘板式较多。

性能要求：

密封性能检测按5.1的规定进行，湿检时，不允许出现肉眼可见的气泡；干检时，渗漏量值不大于用户规定的值。

低温密封性试验按5.2的规定进行，试验后不得出现泄漏。

静压强度性能试验按5.3的规定进行，试验后不得出现泄漏和大于芯子宽度1%的变形。

真空试验按5.4的规定进行，试验后经5.1的规定检测，不得出现泄漏和变形。

散热性能、风阻和水阻按JB/T

2293进行检验，也可按主机厂规定的方法进行检验，检验后应符合设计要求。

冷热循环性能试验按5.6的规定进行，试验后经5.1的规定检测，不得出现泄漏。

福田雷沃欧豹904拖拉机水箱-金宇水箱-吕梁福田雷沃欧豹由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部（www.xxjysrq.com）在冷却系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金宇水箱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田经理。同时本公司（www.xmsgjsx.com）还是从事收割机低温水箱，收割机大孔低温水箱，收割机水箱的厂家，欢迎来电咨询。