

## 烟道余热回收方案 烟道余热回收 天津华能 余热回收

产品名称	烟道余热回收方案 烟道余热回收 天津华能 余热回收
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

### 产品详情

华能为您详细介绍余热回收相关内容：对于余热回收大家了解的有多少呢？今天跟小编一起来看看吧！

火力发电今天能取得40~70%的发电效率，烟道余热回收，仅仅按照热平衡来研究是难以达到的。所以，烟道余热回收方案，我们在考察研究余热余能的潜力及措施时，也务必按此方法及理念来分析问题，并制定相应地措施，才会取得理想的效益。注：未被利用的余热余能仍然属于能，只不过是难以利用的能，其火无的比例很高，或全为火无。

选用热导率高的板片:板片材质可选择不锈钢、钛合金、铜合金等

选用热导率高的板片：板片材质可选择不锈钢、钛合金、铜合金等。不锈钢的导热性能好，热导率约14.4W/(mK)，强度高，烟道余热回收系统，冲压性能好，不易被氧化，价格比钛合金和铜合金低，烟道余热回收厂家，供热工程中使用多，但其耐氯离子腐蚀的能力差。减小板片厚度：板片厚度对传热系数影响很大，厚度减小0.1mm，对称型换热机组的总传热系数约增加600W，非对称型约增加500W，在满足换热机组承压能力的前提下，应尽量选用较小的板片厚度。

华能为您详细介绍余热回收相关内容：对于余热回收大家了解的有多少呢？今天跟小编一起来看看吧！

利用热管换热技术，可有效回收这部分受污染的烟气余热资源，我公司专业制造以下三种常见的热管烟气余热回收装置以及其它各种余热回收器（可根据客户生产需求非标设计制造）：热管蒸汽发生器：生产蒸汽供给生产用汽；热管热水发生器：加热锅炉给水或生产、生活等热水；热管空气预热器：用来预热锅炉助燃空气或其他烘干用途。

烟道余热回收方案-烟道余热回收-天津华能余热回收(查看)由天津华能北方热力设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津华能北方热力设备有限公司（[www.tjhuanengbf.com](http://www.tjhuanengbf.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.hnbfrl.cn](http://www.hnbfrl.cn)）还是从事天津全电熔玻璃窑炉，天津坩埚玻璃窑炉，天津玻璃窑炉的厂家，欢迎来电咨询。