

# 36V防水风机 防水风机 广州至力电子

产品名称	36V防水风机 防水风机 广州至力电子
公司名称	广州市至力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区石井镇大朗新朗工业区
联系电话	13824400797

## 产品详情

### 至力电子-防水风机

- 1.离心式加湿器可以自动调节控制湿度，分别选择通风和加湿功能，比较适合湿度 ( $\geq 60\%RH$ ) 的工况环境下，使用成本低、技术相对成熟，但是喷雾颗粒大，不均匀，用水量多，适用于室外加湿。
- 2.高压式加湿器的喷雾颗粒较细，需要高压气泵，对水质要求很高，有噪音，适合室内加湿。
- 3.湿膜式加湿器洁净无噪音，对空气有洗涤、过滤作用。具有加湿降温功效。洁净、等焓加湿，不产生“粉”现象。缺点是体积大，加湿量小。
- 4.蒸汽式加湿器属于等温加湿。加湿器喷雾颗粒小且已气化，无“粉”现象也不结垢，具有空气循环系统，能够过滤空气且杀灭细菌。能耗很大。
- 5.超声波加湿器喷雾颗粒小，可输送，能耗低(仅为电热加湿器的 1/10 至 1/15);使用寿命长，湿度自动平衡，无水自动保护;因为兼具医学雾化等功能所以对水质要求较高。
- 6.电极式加湿器加湿方式，喷雾颗粒小、加湿均匀，没有“粉”现象产生。而成本高，能耗大，防水风机风扇，加热器上容易结垢。

### 至力电子-防水风机

室内养殖控湿妙招--工业加湿机 室内种植平菇工业加湿机的作用，控制湿度是告成的要害，此外是出菇今后，要是湿度太小，会使菇体干缩不长，乃至殒命；湿度太大，易烂菇。用喷水法控制菇床湿度，不易掌控，偶然因料面喷水过重而影响菇蕾发育，造成幼菇殒命征象。现有1种轻便易行的控湿要领，较好地处理了这个问题，且产量与质量均有提高。具体做法是：准备好1些棉毛巾与空罐头瓶，将毛巾剪成宽8~10厘米的巾条，罐头瓶装满水，把毛巾条浸入水中15厘米，别的的放开挂在瓶边沿。把瓶子置于菇床上，瓶下放1个接布条滴水的容器。毛巾条能使瓶中的水吸出来，而在布条上的水分又可在空中蒸发，从而使氛围中的湿度上升，将室内的湿度控在80%上下，控制要领由增减瓶水的多少来掌控。

## 至力电子--防水风机

专用加湿器选购技巧？空气的温度、湿度、流动速度、含尘浓度和新鲜度是空气条件的五大基本构成。它们与生产条件、效率、工艺、产品质量和人体健康均有密切关系。其中湿度是影响空气环境质量的重要因素，空气中相对湿度的大小会对环境中的人或物产生相应的影响。研究发现湿度是构成空气洁净度、产品耐久性从而影响产品质量、工作效率、人体健康和舒适性的主要因素，有时也可能是一个决定性因素。

## 至力电子--防水风机

### 根据房屋面积选择:

在使用加湿器时，太干或太湿都不好，只有科学加湿，才能更好地呵护你和家人的健康。所以房屋面积是购买前需要考虑的一个因素。比如20平方米的房间适宜使用加湿量为270ml/h以上的加湿器，17251防水风机，40或50平方米的房间则应选择加湿量为540ml/h的产品。

## 至力电子 - 防水风机

到80年代随着中外技术的进一步交流，离心式加湿、超声波加湿、远红外加湿等先进技术得到长足发展并均已商品化。80年代末又出现了高压喷雾加湿器、新型电极式加湿器、湿膜加湿器等新产品。目前加湿器品种繁多，防水风机，性能各异，用户在选购加湿器的时应根据产品性能特点、湿度需求、使用场合等因素进行选择。

## 至力电子 - 防水风机

针对许多加湿器都带有软化水、湿度显示等辅助功能为了防止某些产品明明不具有此功能，或此功能不能起到相应的效果，而通过宣传的手段来误导消费者，36V防水风机，标准对这些辅助功能也提出了具体的要求：对于软水器，标准规定经软水器软化后，水的硬度应不超过100mg/L。软水器在失效前，软化的总水量也不应少于100L。对于湿度显示，规定在相对湿度为30%~70%的范围内，其湿度显示的误差应在±10%以内，以免误差太大反而对消费者产生误导。此外标准还规定，由于水位会对某些加湿器的性能产生明显的影响，所以加湿器应该具有水位保护功能，以防消费者在不知情的情况下使加湿器长期处于低性能、低效率的工作状态。

36V防水风机-防水风机-广州至力电子(查看)由广州市至力电子科技有限公司提供。广州市至力电子科技有限公司（www.zhili2000.com）位于广州市白云区石井镇大朗新朗工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前至力电子在行业专用设备中享有良好的声誉。至力电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。至力电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。