

蒙自轮式洗砂机价格 蒙自轮式洗砂机 珂祺机械

产品名称	蒙自轮式洗砂机价格 蒙自轮式洗砂机 珂祺机械
公司名称	昆明珂祺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区彩云北路
联系电话	15087167775 15087167775

产品详情

洗砂机的运转调试

一、洗砂机空负荷运转调试：

- 1.电机启动后，洗砂机运转应平稳，无不正常的振动。
- 2.轴承温升不超过35 。
- 3.洗砂机空运转时间2-4小时，检查各处连接有无松动，并调整之。

二、洗砂机负荷运转调试：

- 1.洗砂机在空负荷试运转良好的基础上，方能进行负荷运转试验。
- 2.洗砂机运转应平稳，蒙自轮式洗砂机厂家直销，无不正常的振动。
- 3.轴承温升不超过40 。
- 4.各密封处不得有粉尘进入。
- 5.测定电动机的实际功率，不得有不正常的波动。
- 6.负荷运转试验需连续5-6小时，当运转确认为正常无误后，才能正式投产使用。

昆明珂祺机械设备有限公司是一家具有近三十年历史的铸造、机械生产企业，是省铸造协会选定的新技术试验基地。为客户提供生产、销售、安装、培训一体化服务，欢迎来电咨询，实地考察！

1、聚氨酯筛网其内自洁性能，蒙自轮式洗砂机，不堵孔、筛分、使用寿命长由于聚氨酯弹性筛网使用钢丝绳为骨架材料，再加上聚氨酯本身具有非常高的弹性模量，高强度吸收冲击力、高耐磨，因而具有很高的拉伸强度，其承载能力是橡胶筛网的2.5倍以上。其使用寿命与普通金属筛网相比提高8-10倍，是不锈钢筛面的3倍，是天然橡胶的3.9倍，是目前世界上耐磨性能的筛面材料。2、泥沙分离器高耐磨原料，高弹性，高强度，高耐磨、抗扯、切等特点泥沙分离器其分离原理是离心沉降。当待分离的料浆以一定的压力从泥沙分离器周边进入泥沙分离器后作回转运动。由于其受到的离心力、向心浮力、流体拽力等大小不同，料浆中的固体粗颗粒克服水力阻力向器壁运动，并在自身重力的共同作用下，沿器壁螺旋向下运动，细而小的颗粒及大部分水则因所受的离心力小，未及靠近器壁即随料浆做回转运动。

昆明珂琪机械设备有限公司是一家具有近三十年历史的铸造、机械生产企业，是省铸造协会选定的新技术试验基地。为客户提供生产、销售、安装、培训一体化服务，欢迎来电咨询，实地考察！

1、定、转子铁芯故障检修定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成，是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 轴承过度磨损或装配不良，造成定、转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，并加热烘干。 拆除旧绕组时用力过大，使盗槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整，使齿槽复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。

因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

围绕组接地产生高热烧毁铁芯槽或齿部。可用凿子等工具将熔积物剔除干净，涂上绝缘漆烘干。 铁芯与机座间结合松动，蒙自轮式洗砂机报价，可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效，可在机座上重钻定位孔并攻丝，蒙自轮式洗砂机价格，旋紧定位螺钉。

昆明珂琪机械设备有限公司是一家具有近三十年历史的铸造、机械生产企业，是省铸造协会选定的新技术试验基地。为客户提供生产、销售、安装、培训一体化服务，欢迎来电咨询，实地考察！

蒙自轮式洗砂机价格-蒙自轮式洗砂机-珂琪机械(查看)由昆明珂琪机械设备有限公司提供。“ 除尘器,振动筛,打砂机,破碎机,洗砂机 ”就选昆明珂琪机械设备有限公司(www.ynssjc.com)，公司位于：云南省昆明市官渡区彩云北路，多年来，珂琪机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。珂琪机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.ynxsjc.com)还是从事云南洗砂机，昆明洗砂机，云南洗石机的厂家，欢迎来电咨询。