

# 铝合金防火窗 武汉防火窗 湖北一门特防火门窗

产品名称	铝合金防火窗 武汉防火窗 湖北一门特防火门窗
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

## 产品详情

常开防火门一旦发生火灾，当其处于开肩状态时可以通过联动控制系统实现自动关闭，有效地保证了防火门在火灾中的可靠关闭，从而达到其隔烟、阻火的应有作用。常开防火门在生产制作和基本配置上与常闭防火门没有大的区别，只是将常闭防火门的闭门器更换成了与火灾自动报警联动控制的常开防火自动释放器，断桥铝合金防火窗，同时可与厂家配套生产的控制盒安装，通过防火门的左右两边安装感烟探测、烟探测器组合实现联动，防火窗户，当感烟探测器探测到烟雾信号，并送至火灾自动报警联动控制系统主机后，由联动控制系统输送24V电源至防火门释放器自动关闭防火门，防火门的关闭或开启状态均有信号反馈至报警主机或控制盒。

防火门有密闭性的要求：

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，铝合金防火窗，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，武汉防火窗，防止他们偷工减料等问题的发生防火

通常来说钢质防火门有很多种类型，无论是玻璃材质，还是不锈钢或者钢木等等材质，在选购的时候都应该遵循前提要求对其外观进行观察，没有毛刺且外表光滑，焊接牢固、焊点均匀等等，还要对其产品标志和合格检验标识进行了解。合格的产品的的外形尺寸应该小于或者等于样品的尺寸，而门扇厚度应该要大于样品的厚度，无论是哪种材质都可以按照此标准来进行评估优劣。

铝合金防火窗-武汉防火窗-湖北一门特防火门窗由湖北一门特门业有限公司提供。湖北一门特门业有限

公司（[www.lefengdoors.com](http://www.lefengdoors.com)）有实力，信誉好，在湖北襄樊的门窗五金等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进湖北一门特门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！