

# 成都地铁施工围挡 围挡 成都荔枝围挡生产厂家

产品名称	成都地铁施工围挡 围挡 成都荔枝围挡生产厂家
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

## 产品详情

水平悬挑支撑悬挑水平钢梁采用16a号槽钢，其中建筑物外悬挑段长度1.50米，建筑物内锚固段长度 2.00 米。与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00；楼板混凝土标号:C25；拉绳与支杆参数支撑数量为:1；钢丝绳安全系数为:6.000；钢丝绳与墙距离为(m):1.200；悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结，里面面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。

路灯养护维修作业应尽量安排在夜间进行，减少对交通的干扰和影响，影响交通时应指定专人负责疏导交通。发现管道溢流、井盖缺失等问题时，应在2小时内到现场处理，成都地铁施工围挡，维修后应当及时清理现场。主干道发现彩砖、石砖、路缘石破损时，应在2天内修复，次干道应在3天内修复。发现路面塌陷等危及行人、车辆安全的严重问题时应立即处理。破路单位要提前报备，四川施工围挡价格，文明施工，并按要求做好恢复工作。

锚固深度计算公式:其中 N -- 锚固力，围挡，即作用于楼板螺栓的轴向拉力，成都市政施工围挡租赁， $N = 0.124kN$ ；d -- 楼板螺栓的直径， $d = 20.000mm[fb]$  --

楼板螺栓与混凝土的容许粘接强度，计算中取 $1.270N/mm$ ；h --

楼板螺栓在混凝土楼板内的锚固深度，经过计算得到 h 要大于 $123.680 / (3.142 \times 20.000 \times 1.270) = 1.550mm$ 。

成都地铁施工围挡-围挡-成都荔枝围挡生产厂家(查看)由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司 (lizhijianzhu.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！