

# 合肥融路公司 收水井供应商 金华收水井

产品名称	合肥融路公司 收水井供应商 金华收水井
公司名称	合肥融路建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县
联系电话	18134534227

## 产品详情

### 塑料检查井施工工艺流程

检查井安装顺序：1、建筑小区上游向下游延伸顺序进行安装。2、按井-管-井-管顺序安装。3、确定井中心位置

铺设垫层；调整井底基坑标高，然后进行井底座的安装，水泥收水井，并与管道连接。

井底座安装：1、井底座部件规格进行复核2、临时垫块对井底座中心、主轴线、井底标高和井底座水平进行调整。3、沙土袋等稳固措施进行临时固定。4、填充粗砂，收水井哪家好，取出垫块。5、清理管道端处和井底座承口。6、涂上润滑剂以便承插。7、管道（插口）插入井底座承口。8、管道与管道连接（承插）。

### 检查井施工工艺：回填

（1）回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，金华收水井，并与管道沟槽的回填同时进行。

（2）回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。

（3）回填材料：高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。

（4）回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土，并不得夹带石块、砖等带棱角的硬块物体。

（5）在当地冻土深度大于等于1.0m时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于100mm范围内回填中粗砂。

(6) 回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填一致，收水井供应商，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。

## 预制检查井

一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工;预制检查井抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t);消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计;。

## 检查井施工工艺

井坑与基础 (1) 井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线，不得超挖。(2) 地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施。(3) 检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。

合肥融路公司(图)-收水井供应商-金华收水井由合肥融路建材有限公司提供。合肥融路公司(图)-收水井供应商-金华收水井是合肥融路建材有限公司( [www.hfronglujc.com](http://www.hfronglujc.com) ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：毛经理。