

## smc玻璃钢水箱厂 smc玻璃钢水箱 绿凯水箱施工

产品名称	smc玻璃钢水箱厂 smc玻璃钢水箱 绿凯水箱施工
公司名称	德州绿凯供水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城鲁权屯工业园
联系电话	13665342229 13665342229

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州绿凯供水设备有限公司

smc玻璃钢水箱也可分为：SMC玻璃钢水箱，玻璃钢集成水箱，玻璃钢装配水箱，玻璃钢生活水箱，玻璃钢消防水箱，玻璃钢保温水箱等。smc玻璃钢水箱选择指南1水箱采用标准板组合。标准板有1000×1000，1000×500和500×500。2.水箱的长度，宽度和高度均根据500选择.3，水箱基础图4，水箱基础施工技术要求：a，整体基础平面由混凝土支柱组成，水平公差不应为大于5毫米;并且平面的对角线长度之间的差异不应大于20mm。

smc玻璃钢水箱树脂基质选择smc玻璃钢水箱树脂基质的选择如下：（1）基质材料需要在结构温度范围内正常工作;（2）基质材料要求具有机械性能;（3）矩阵是必需的。材料的断裂伸长率大于或接近纤维的断裂伸长率;（4）基质材料的物理性能要求符合使用要求;（5）基质材料必须是非营利性的。FRP产品中使用的树脂材料是：聚酯，环氧树脂，smc玻璃钢水箱制造，酚醛树脂，树脂和改性树脂。目前有两种主要类型的树脂：一种是热固性树脂，smc玻璃钢水箱厂，其包括环氧树脂，smc玻璃钢水箱价格，酚醛树脂和聚酯树脂。一种是热塑性树脂，例如聚醚醚酮或尼龙。

smc玻璃钢水箱设计中经常被问到的问题，如何节约能源？首先，增压泵出口管用作FRP水箱的出口管。

消防法规规定消火栓的静水压力不应低于0.07Mpa，smc玻璃钢水箱，不良喷嘴的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中，FRP罐通常需要配备增压泵以满足压力要求。一些设计师使用增压泵出口管作为FRP罐的出口管，这是错误的方法。这是因为设置增压泵的主要目的是在消防泵启动之前满足消防栓和喷水灭火系统的水压要求。消防栓供水系统的出水量不应超过5L/s。水灭火系统不应超过1L/s，明显小于标准要求的室内消防水，不能满足初始火灾和水量的要求。

smc玻璃钢水箱厂-smc玻璃钢水箱-绿凯水箱施工(查看)由德州绿凯供水设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州绿凯供水设备有限公司(www.dzlvkai.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.dzzysfk.com)还是从事热镀锌水箱厂家，镀锌水箱厂家，镀锌钢板水箱的厂家，欢迎来电咨询。