

热转印膜 五鑫包装 3D立体转印膜

产品名称	热转印膜 五鑫包装 3D立体转印膜
公司名称	义乌市五鑫包装印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市佛堂镇葛仙路66号
联系电话	18966016883 18966016883

产品详情

谈热转印膜的保养

热转印膜算是比较难保管的，如果保存不当热转印膜就会白白浪费掉不能使用，或者是导致烫印出来的图案不理想。热转印膜对保管的环境要求比较高，温度和湿度都会对热转印膜产生不小的影响。

一、首先，热转印膜不能放在热源附近，3D立体转印膜，一般温度在2到5度比较好，要远离有热源和火源的地方，热转印膜，否则就不能使用了，图案也会有所偏差达不到理想的装饰效果。

二、其次热转印膜不能受潮，木塑PVC转印膜，如果受潮在热转印膜加热的过程中就会产生化学反应并且会产生气体，看到的效果就会有气泡。不仅如此在搬运热转印膜的时候也要注意。

五鑫公司用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

木塑转印膜厂家讲述木纹转印工艺

厂家义乌市鼎盛印刷有限公司专业生产转印膜，在此，厂家讲述木纹转印工艺。

PVC木纹热转印膜转印工序，根据门扇规格的需要，开锯高密(或中密)度纤维板，然后通过电脑雕刻机或其他方式将所需图案雕刻成型：用专门压门机将门扇压好，待胶水干透后，锯成符合规格的门扇。压门的同时，门套框料同步制造。门扇及门框坯料完成后经过补灰，打磨后转移下一工序。门扇的喷胶以及木纹转移分正反两次完成。喷胶水时，先将门扇放在平台上，转印膜采购，将表面浮尘吹干净，然后喷上专用吸塑胶水。这是前半部分工艺，如果你想了解更多可以随时关注我们。

热烈欢迎广大客户来我公司进行实地考察、洽谈合作。

五鑫公司用于PVC、PS发泡板的转印、地板的转印、踢脚线的转印、密度板和型材的转印、PVC扣板的转印、铝合金的转印、建材行业如木塑门、钢木门以及生态门的转印等。

PVC吸塑转印膜不但色彩丰富而且可以快速成型

第一项金属热转印膜在印刷的方面就和其他的产品有所不同。这款产品在印刷的时候通过不断的加热和加压需要一次性将需要的图片转印到属的表面，只有金属热转印膜和铝板的表面融为一体这样才能证明产品印刷成功。而热转印花膜在印刷的时候就没有这么的麻烦。只需要一些模具就可以简单的完成。

第二项金属热转印膜的图案和热转印花膜的图案也有所不同。金属热转印膜可以印出一些色彩丰富复杂的图案，还可以印出一些具有渐变的图案，可以满足消费者在图案上的任何要求，我们也可以通过图案清楚的知道金属热转印膜质量是否合格。

热烈欢迎广大客户来我公司进行实地考察、洽谈合作。

热转印膜-五鑫包装(在线咨询)-3D立体转印膜由义乌市五鑫包装印刷有限公司提供。“生产转印膜,烫印膜”就选义乌市五鑫包装印刷有限公司(www.ywwuxinprint.com)，公司位于：义乌市佛堂镇葛仙路66号，多年来，五鑫包装坚持为客户提供好的服务，联系人：金云凯。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。五鑫包装期待成为您的长期合作伙伴！