

双法兰伸缩接头厂家电话 双法兰伸缩接头 明高伸缩接头质量保证

产品名称	双法兰伸缩接头厂家电话 双法兰伸缩接头 明高伸缩接头质量保证
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

使用范围

由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

伸缩器安装时要调整好产品两端或法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺母，双法兰伸缩接头，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。

云南明高经贸有限公司主要生产和销售橡胶接头、管道伸缩器，波纹补偿器(阀门)及配套管件等。我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。

支墩的选择：管道安装伸缩接头支墩的位置：支墩可承受管道的重量和伸缩接头的重量，双法兰伸缩接头厂家电话，相当于桥梁的桥墩、管道可连续支撑在支墩上可以使管道与伸缩接头连接的位置自由移动。支墩的位置选择：间距6~12m，D特别大时，L取3m。支墩间距小 M、Q(弯矩和剪力)小 支墩造价高。支墩类型分为支承环式、鞍式、滑动式。支墩可有效预防大型明装敷设管道和伸缩接头受自然温度变化下热胀冷缩可自由移位不受破坏。

伸缩接头在出厂时的结构长度为很小长度，密封圈压盖螺栓为紧状态，安装时要拉至安装长度，安装后及时将压盖螺栓紧固；用于连接阀门时，可把伸缩节调到所需长度，但不得超出伸缩量范围。如用于补偿管道因温差引起的位移，安装时必需在常温下调整至安装长度；伸缩接头可在管线任意位置上安装，但用于连接阀门时要位于阀后；较长或较重的管道要在伸缩器附近设置活动支座，保证伸缩接头运行正

常；安装后要及时将伸缩器压盖螺栓紧固，注意松紧程度，要根据管道工作压力调节，太紧或太松会影响密封效果和伸缩性，双法兰伸缩接头价格，灵活性，同时要及时将限位螺栓固定好，防止使用时拉脱。

云南明高经贸有限公司主要生产和销售橡胶接头、管道伸缩器，波纹补偿器(阀门)及配套管件等。我们竭诚欢迎新老客户光临指导、实地考察、我们恭候您的光临。

双法兰伸缩接头厂家电话-双法兰伸缩接头-明高伸缩接头质量保证由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司(www.ynmgjm.com)为客户提供“法兰盘,防水套管,闸门.”等业务，公司拥有“法兰盘,防水套管,闸门.”等品牌，专注于五金配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：马总。