

三明隔音减震垫 山东儒邦 地面隔音板价格隔音减震垫

产品名称	三明隔音减震垫 山东儒邦 地面隔音板价格隔音减震垫
公司名称	山东儒邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇政府
联系电话	18766087970

产品详情

xpe隔音减振垫隔音原理：

通过减震隔音垫将两个固体分开，避免了刚性链接，从而使低频振动噪音不会由地板传向楼板传播到其他楼层去。（在施工时必须要注意的：避免刚性链接）

1.) 撞击声隔绝通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的声能产生腔体共振，隔音垫有什么类型隔音减震垫，消弱声音的能量，达到隔绝撞击声的目的；

低音的隔音相对难度就比较大了，特别是对于功率比较大低音炮、路边卡车火车开过等低频，三明隔音减震垫，是通过震动传播，要想解决低频的传播则需要解决震动的问题。办法有一些，以暴治暴：建铜墙铁壁，够厚够硬，任由你再大的低音就是不动，比如防空洞、地下室。以柔克刚：类似太极，低频凶猛的能量过来，表层墙面先接住，然后收进里面的吸音棉层，棉内存在大量空隙，积压产生热能消耗掉了低频的能量，再传到里面墙面的能量就已经很少甚至没有了。当然，实际运用中需要更多的专业知识和经验——比如主要隔绝的声音频率来决定墙壁空腔、吸音棉的厚度，地面隔音板价格隔音减震垫，声波叠加位置重点解决等，并结合多种材料才能达到预计的效果

隔音减振垫介绍：目前房地产商提供的毛坯房，楼板计权标准化撞击声为80分贝（DB（A）），用5mm厚XPE做浮筑楼板隔音垫后，楼板计权标准化撞击声改善为62分贝。符合GB（《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）3.2.2条：分户层楼板计权标准化撞击声，隔音减震垫施工，一级是 65DB（A）。）的一级标准。用11mm厚XPE做浮筑楼板隔音垫，楼板计权标准化撞击声改善为58分贝，效果更佳！三明隔音减震垫-山东儒邦-地面隔音板价格隔音减震垫由山东儒邦空调设备有限公司提供。“超高分子量聚乙烯板材,微晶铸石板”就选山东儒邦空调设备有限公司（www.xintaosujiao.com），公司位于：宁津县大曹镇政府，多年来，山东儒邦坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客

户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东儒邦期待成为您的长期合作伙伴！