

# 高温测试仪厂家 嘉兴高温测试仪 源峰检测

产品名称	高温测试仪厂家 嘉兴高温测试仪 源峰检测
公司名称	杭州源峰检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区新街街道山末址村1098号21栋北1楼
联系电话	18072968071

## 产品详情

温度冲击试验主要由冷热冲击箱完成。升温/降温速率不低于30 /分钟，温度变化范围大，试验严酷度随着温度变化率的增加而增加。温度冲击试验容许使用二槽式试验装置，温度循环试验则需使用单槽式试验装置。在二槽式箱体内，温度变化率要大于50 /分钟。

二者主要差异是应力负荷机理不同。温度冲击试验主要考察由于蠕变及疲劳损伤引起的失效；温度循环主要考察由于剪切疲劳引起的失效。

引起温度冲击的原因包含回流焊，干燥，再加工，修理等制造、修理工艺中产生的强烈的温度变化。

加速应力试验：加速试验是在极短的时间内对样品进行的试验，用于考察样品失效机理。试验的加速就是采用加大应力的方法促使试验样品在短期内失效，但必须避免因其它应力而引起的失效机理。

杭州源峰检测技术有限公司，目前，我公司积极引进新服务项目，并对原有项目进行优化，另联合多家宣传、物流等公司为客户提供跨行业免费增值服务。不仅如此，高温测试仪哪家好，我公司还积极为客户深度定制个性化的非标检测解决方案，嘉兴高温测试仪，帮助企业查找问题，把握产品质量关。公司的发展需要客户及同行的支持，您的满意是我们大的动力。——我们的方针  
服务企业，让企业赢得世界市场！

### 零部件

对于已有的测试实验室或正在建设的测试实验室，寻求微调现有系统、提高测试效率或迎接新的测试挑战，高温测试仪公司，MTS提供了一套专为高温材料测试而设计的系统部件。该产品包括多种负载框架系统，包括MTS Landmark伺服液压系统，MTS Criterion静态液压系统，MTS Criterion电拉系统等。

另外专为高温材料测试而设计的附件完善了产品组合，使您能够为从普通到高实验要求的任何测试应用配置理想的系统。高温测试仪厂家-嘉兴高温测试仪-源峰检测由杭州源峰检测技术有限公司提供。杭州

源峰检测技术有限公司 ( [www.yfjckj.cn](http://www.yfjckj.cn) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！