

高要透明防滑橡胶垫 非标定制 透明防滑橡胶垫

产品名称	高要透明防滑橡胶垫 非标定制 透明防滑橡胶垫
公司名称	东莞市正裕橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13556638069

产品详情

PU和硅胶的区别有哪些呢?虽然这两种都是有机高分子材料但是二者的用途、性质略有不同,PU一般外表比较硬,硅胶是有弹性的。一般PU的外观来看是很透明的,硅胶大多都是半透明或者说透明度没有PU高,除此之外二者还有哪些区别呢?

PU聚氨酯材料是一种高分子材料,它是一种新型的有机高分子材料,素有“第五塑料”之称,以其优异的性能在国民经济的许多领域得到广泛应用,其产品应用领域包括轻工、化工、电子、纺织、建筑、建材、汽车、航空航天等。

硅胶:又称硅酸盐凝胶,透明防滑橡胶垫,是一种高活性吸附材料,属于无定形物质,除强碱和外,汕尾透明防滑橡胶垫,不与任何物质发生反应。它不溶于水和任何溶剂。由于不同的制备方法,不同类型的硅胶具有不同的微孔结构。硅胶的化学组成和物理结构决定了许多其它类似材料难以替代:高吸附性能、良好的热稳定性、稳定的化学性能、高的机械强度等。大孔硅胶、B型硅胶和微孔硅胶。

夏天出现多的就是各式各样色彩缤纷的夹脚拖鞋了。但是夹脚趾的凉拖鞋对人的健康是有害的。因为穿鞋的人在行走时脚前部因为缺少力的支撑,脚趾自然而然地要在行进中夹住鞋,高要透明防滑橡胶垫,慢慢蜷缩成爪形。同时,由于身体倾斜到前脚掌,足弓关节过度受力,这样会导致脚部疼痛并发炎,严重者形成拇指外翻。另外,人们在穿夹脚凉拖时,为了平衡前倾的身躯,腰部自然后仰,久而久之,损伤脊椎。连续穿着时间不宜过长,好穿一天休息一天。要注意前掌夹趾材料的选择,尽量选择比较柔软、不刺激皮肤的材料。

轴用YX型密封圈

?产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封 适用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。

CPU:工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。?

?材质:聚氨酯TPU、CPU、橡胶 产品硬度:HS85±2°A 工作温度:TPU:-40~+80

CPU:-40~+120 工作压力:32Mpa ??工作介质:液压油、乳化液

8、O型橡胶密封圈

产品用途：本标准中O型橡胶密封圈适用于液压气动系统及各种机械设备和元器件，端州透明防滑橡胶垫，在规定的压力，温度以及不同??的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。

工作温度:-40 ~ +230 工作压力:< 10 ~ 220Kg, f/cm??工作介质:空气、水、油 产品硬度: 40 ~ 85 ± 2A
材质:、硅胶、氟胶、乙丙橡胶。 市场广，适合大部分行业使用：电子电器、仪器仪表、电脑、音响、、工控机箱、灯饰、工艺品、玻璃制品、陶瓷、家电、喷涂、家俱、酒类、礼品、五金制品、机电、精密仪器、玩具等

高要透明防滑橡胶垫-非标定制-透明防滑橡胶垫由东莞市正裕橡塑制品有限公司提供。东莞市正裕橡塑制品有限公司 (www.ccemi.com) 在工业用橡(乳)胶制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正裕橡塑制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。同时本公司 (www.ccccff.com) 还是从事回力胶泡棉垫，自粘回力胶垫，防滑回力胶垫的厂家，欢迎来电咨询。